

化工厂换热器疏通|冷凝器清洗用防爆高压清洗机

产品名称	化工厂换热器疏通 冷凝器清洗用防爆高压清洗机
公司名称	武汉沃科清洁设备有限公司销售部
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:沃科 型号:wk7200
公司地址	武汉市武昌区和平大道728号水岸国际7栋1506
联系电话	027-88773053 18672328275

产品详情

化工厂换热器疏通|冷凝器清洗用防爆高压清洗机产品介绍

wk 30/50工业级超高压冷水清洗机，压力可高达500巴，适用于各种最高难度的清洁工作，换热器及冷凝器 and 水泥厂回转窑窑皮的日常清洗及疏通。紧凑、现代的设计和各种人性化设计的附件，使其拥的非常灵活的操作性。本设备居有极高的性价比，绝对满足客户最严格的要求。

曲轴泵，工业陶瓷柱塞及多层工业密封件的选用，保证设备的超长寿命。连续工作时间长达8小时以上，整机工作寿命更可达8000小时以上。

化工厂换热器疏通|冷凝器清洗用防爆高压清洗机标准配件

* 泵、接头、管路为防腐蚀材质

* 三柱塞为碳化物（carbide）制品

* 水冷式浮动活塞设计

* 不锈钢泵头与直列式阀门

* 内置式减速齿轮箱

* 简易高压泵维修、保养设计

- * 扳机卸压枪柄
- * 6级低速马达及超载防护，绝缘等级为ip56
- * 软启动
- * 记时器
- * 大容量不锈钢水箱
- * 低水位自动停机装置
- * 安全阀过压保护
- * 工业级过滤器
- * 机架热镀锌外加烤漆

化工厂换热器疏通|冷凝器清洗用防爆高压清洗机技术参数

电源供应 相/伏/赫兹:	3/400/50
最大水流量 l/h:	1800
压力 巴/兆帕/psi:	0~500/0~50/0~7250
进水温度 摄氏度:	60
链接功率/千瓦:	30
转速 rpm:	1450
机器重量 公斤:	250
尺寸(长*宽*高 毫米):	1440 x 850 x 1200

化工厂换热器疏通|冷凝器清洗用防爆高压清洗机产品应用

- 1.水泥厂回转窑及设备的清洗
- 2.建筑工地的混凝土清洗打毛/表面涂层清除。
- 3.大型运输工具的表面清洗及检修期间的内部清洗。
- 4.铸件表面无损清沙。
- 5.轮船的表面清洗及表面除漆防锈。
- 6.换热器及冷凝器的日常清洗及疏通。 7.汽车制造厂涂装车间地板隔栅及车体喷涂撬板除漆