

新乡桥面防水涂料龙腾介绍

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 新乡桥面防水涂料龙腾介绍 |
| 公司名称 | 河南龙腾建筑材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:龙腾 |
| 公司地址 | 新乡市红旗区金穗大道与新中大道交叉口 |
| 联系电话 | 0373-7186262 18625950820 |

产品详情

桥面防水涂料产品介绍:

此桥面防水涂料为沥青基防水涂料，桥面防水层设置在混凝土桥面板和沥青混凝土铺装层之间，加强了水泥混凝土铺装层间结合力，提高面层抗推移能力。桥面防水层是区别于其他静载结构物防水措施的特殊功能层。此涂料符合jt/t535-2004,jc/t975-2005的技术标准。

施工方法：1、人工喷涂 2、智能沥青洒布车喷涂

项目：类型1：11

外观：搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒

固体含量，%：>=43

延伸性，mm：无处理：>=5.5：>=6.0

处理后：>=3.5：>=4.5

柔韧性，0c：-15+/-2：-20+/-2

无裂纹、断裂

耐热性，0c：140+/-2：160+/-2

无流淌和滑动

粘结性，mpa： ≥ 0.4

不透水性：0.3mpa.30min不渗水

抗冻性，-200c：20次不开裂

耐腐蚀性：

耐碱（200c）： $\text{ca}(\text{oh})_2$ 中浸泡15d无异常

耐盐水（200c）：3%盐水中浸泡15d无异常

干燥性，250c：表干： $\leq 4\text{h}$

实干： $\leq 12\text{h}$

高温抗剪(600c)mpa：0.16

抗硌破及渗水：暴露轮碾实验（0.7mpa，100次）后，0.3mpa水压下不渗水

人工气候加速老化：外观：无滑动、流淌、滴落

纵向拉力保持率%： ≥ 80

低温柔度0c：-3 -10

无裂纹

注：试件参考布量与施工用量相同：1.5kg/m²~2.5kg/m²

龙腾建筑材料成立以来一直致力于乳化沥青的应用和沥青乳化剂的研制和开发，建有现代化的产品实验室，与国内多所高校长期合作研发、产品性能稳定、质高价优。我们的主营产品有：（快裂、中裂、慢裂、慢裂快凝、慢裂慢凝）沥青乳化剂、sbs改性乳化沥青专用乳化剂、防水涂料用乳化剂、dps水泥基渗透结晶防水剂、防水涂料、普通乳化沥青、sbs改性乳化沥青、sbr改性乳化沥青、高渗透乳化沥青、高浓度高粘度乳化沥青、特慢裂乳化沥青、道路密封胶、公路填缝料、沥青抗车辙剂、沥青温拌剂、沥青再生剂、以及以沥青为基料的水性产品等网址：www.longtengly.com