

北京地面变形缝设置规范不锈钢伸缩缝

产品名称	北京地面变形缝设置规范不锈钢伸缩缝
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 材质:铝合金 产地:北京
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

地面变形缝在建筑工程施工变形缝图集里都会被称作楼地面变形缝而有的则称之为环氧地坪建筑变形缝。这三种地面变形缝的称呼不一样,但彻底指的是同一种种类。

为什么地面变形缝要称之为楼地面变形缝呢?

缘故取决于建筑变形缝所在的地方不一样,一般的路面形缝,都是会发生于二种地区,一是普遍的楼建筑变形缝,由于建筑变形缝设定的情况下,通常是一幢楼

自上而下立即割下的,因此,造成了许多楼房上的地面变形缝,这一称楼板建筑变形缝。另一是常用的地面变形缝,是在户外或是生产车间等底层的

地面变形缝。

因此,为了更好地统指路面上任何的建筑变形缝,则标准图集称作楼地面变形缝,也就是环氧地坪建筑变形缝。

这地面变形缝的称呼咱了解了以后,大家就一起来看看地面变形缝的作法应当怎样有相对的要求?

抗震等级型SFFS楼地面变形缝_QAH楼板变形缝_抗震等级型DPSM环氧地坪建筑变形缝

当地震发生时，含有抗震等级扭簧的滑轨在承受力后，造成形变，可使形变设备核心板顺着框边升高，以维护接缝处附近建筑构造不会受到损坏；当工作压力清除后，会自行修复到原来整平情况，两边弹力密封胶条整平美观大方。为融入大地震高发地域独特建筑规划设计的必须，我企业产品研发生产制造了一系列抗震等级型楼地面形变设备。

楼地面变形缝抗震等级型拐角SF-WFS商品特性：

适用缝宽75mm-500mm，铝合金型材底座有3mm、2.5mm、2mm、1.6mm薄厚可供采用。

融入抗震等级及大偏移规定。

接缝处整平，隐秘性好。

核心板可嵌置不一样材料的建筑装饰材料。