

双登胶体蓄电池GFMJ-420参数2V420AH直流屏煤矿用风力发电

产品名称	双登胶体蓄电池GFMJ-420参数2V420AH直流屏煤矿用风力发电
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 规格型号:GFMJ-420 2V420AH 化学类型:胶体
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

双登电池 采用吸收式超细玻璃纤维隔板(ZL011 27020.9)，其内阻低，高倍率放电性能好。正、负极铅膏(ZL021 12897.9)中加入特殊添加剂，活性物质利用率高、充电接受能力强。采用高纯度电解液
双登蓄电池，值得xinlai

双登蓄电池需经常检查及维护

1.端电压;

连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理，做好防锈措施);电池壳体有无渗病和变形;

极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

双登电池初次使用

密封电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电,应采用限流恒压充电方法，充电电压应按说明书规定进行，一般情况下(电池存放不超过半年，环境温度25 时)补充充电的电压和充电时间如下:单体电池电压(V)充电时间(H)

2.23 2~3天

2.30~2.33 ¥ 1~2天