

江苏楼面变形缝伸缩缝盖板做法

产品名称	江苏楼面变形缝伸缩缝盖板做法
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 构造:金属盖板 产地:江苏
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

楼板建筑变形缝的橡胶止水带只融入无防潮结构的楼板偶尔会有拖擦楼板少许自来水后的适用范围。有防水要求的楼板应当由建筑工程专业按工程项目开展防水工艺。

隔热保温结构:建筑物外围护的建筑变形缝,应当依据工程建筑隔热要求进行隔热保温结构:

建筑伸缩缝的隔热保温结构部位,应当与所属建筑物的隔热层部位相匹配

外墙变形缝的隔热保温结构部位应当与所属墙面的隔热层部位一致。建筑保温、外墙内保温的隔热层部位都不一致,

互扣式墙壁卡锁建筑变形缝IL2现场施工

- 1、在使用以前应仔细检测槽孔是否满足商品规定,不必要一部分应凿去,破损一部分应修复,太深太

宽一部分需建筑加固,保证槽孔的表面平整度和牢固性。

2、楼地面变形缝设备应符合本标准图集结构节点详图的需求,如无法满足应进行凹形槽或基台,并和混凝土结构主体工程用膨胀螺丝稳固,应用M6的膨胀螺丝埋进构造*少深层为40mm,应用M8的膨胀螺丝埋进构造*少深层为50mm。

3、安装中以建筑变形缝中心为基准点,依据选定型号规格,按标准图集规定向两侧施工放样,定下固定不动铝合金型材底座位置,用这样的方法明确膨胀螺丝位置,间隔合乎安装图纸规定。

4、按设计要点组装阻燃带(选装)。

5、在裂缝两边底层及橡胶止水带两侧用专用型底层胶黏剂粉刷,将橡胶止水带整齐铺装在混凝土基层上并且用相对应专用工具夯实,橡胶止水带固定不动后两边水泥土相接处不能有气泡或张口状况。

6、将铝合金型材底座放进槽孔,调整一下建筑标高,使横坡、边坡坡率与装饰面保持一致,用膨胀螺丝固定不动铝合金型材底座。