

DT1800锻钢系列倒置桶式蒸汽疏水阀

产品名称	DT1800锻钢系列倒置桶式蒸汽疏水阀
公司名称	上海沪乐阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:沪乐 型号:DT1800
公司地址	262631480@qq.com
联系电话	021-51877665 15000661004

产品详情

一、dt1800锻钢系列倒置桶式蒸汽疏水阀产品结构特点：

- 1.内腔所有运动部件均为不锈钢，耐磨损，耐腐蚀。
- 2.由于蒸汽不能到达被水封的阀座孔，所以无蒸汽损失，高效节能。
- 3.浮桶倒置，不会被破坏压扁，不怕水击，寿命长。
- 4.倒置桶顶部设有排气孔。连续排空气性能好，不会形成冷滞后和气堵。
- 5.倒置桶式蒸汽疏水阀不受背压的影响，在高的背压下能很好地工作。
- 6.倒置桶式蒸汽疏水阀工作可靠，只有两个运动部件（杠杆—和倒置桶），故不会产生卡阻。
- 7.阀座与阀瓣在阀的顶部，阀瓣在开关中可以使污物通过，有良好的自我清洗性能，无污物困扰。

二、 dt1800锻钢系列倒置桶式蒸汽疏水阀倒吊桶式疏水阀工作原理： 倒吊桶式蒸汽疏水阀是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理，内部结构是由杠杆系统连接倒吊桶，克服蒸汽压力开关倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件，倒吊桶开口向下。装置刚起动时，管道内出现空气和低温冷凝水，此时疏水阀是全开放，空气和低温冷凝水迅速排出，装置很快提升温度。当蒸汽进入倒吊桶内，倒吊桶产生向上浮力，倒吊桶连接杠杆带动阀心关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔，能自动排空气，当一部份蒸汽从小孔排出，另一部份蒸汽产生凝结水，倒吊桶失去浮力向下沉，倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门。当蒸汽再进入倒吊桶内，阀门再关闭，循环工作，间断排水。

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。