

ER110锻钢钟形浮子倒吊桶式

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ER110锻钢钟形浮子倒吊桶式 |
| 公司名称 | 上海沪乐阀门有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:沪乐 型号:ER110 |
| 公司地址 | 262631480@qq.com |
| 联系电话 | 021-51877665 15000661004 |

产品详情

er110锻钢钟形浮子倒吊桶式主要特点：

1. 钟形浮子蒸汽疏水阀对凝结水的发生量适应性强，既可间歇排放，又可连续排放。
2. 内部装有大排量的双阀座差压机械和sccv关闭系统，体积小而排量大。
3. 钟形浮子蒸汽疏水阀内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养极为方便。
4. 背压率高90%。
5. 汽水分离可靠：（水汽经u型通道从阀下部进入），阀内始终处于水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。
6. 敞口形的浮子抗水击，吊桶上设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁，空气气堵现象。（非凝结性的高温空气也可排除）
7. 钟形浮子蒸汽疏水阀与杠杆机械结合可制成高压阀。

钟形浮子蒸汽疏水阀的双阀座压差机械和sccv关闭方式：sccv关闭方式和双阀座压差机械安装在同一单元内寿命长久，当凝结水量增大时，吊桶失去浮力使得机械反向密封而产生压差，主阀开启而获得大排量，使用汽设备迅速启动，最大限度地发挥出机器的热效率。

er110锻钢钟形浮子倒吊桶式主要连接尺寸:

产品型号 production type 公称通径 dn nominal diameter 连接方式使用压力 范围 (mpa) 最高允许温度 max vouchsafement temperature 阀体材质 material of body 主要零件材质 material for main parts 外形尺寸 (mm) external dimensions lh1h2wer105 (cs15h-3.7) 20 ~ 40 内螺纹 zg1/2 ~ 11/20.01 ~ 0.3 ~ 0.7220wcb sus (3cr13) 200160135-er105f (cs45h-3.7) 15 ~ 25 32 ~ 50 法兰 flange 0.01 ~ 0.3 ~ 0.7220wcb sus (3cr13) 270160135-er110 (cs45h-5.12) 15 ~ 25 32 ~ 50 法兰

flange0.01 ~ 0.5 ~ 1.2220wcbsus (3cr13)310160 165131 167-er116 (cs45h-7.16)15 ~ 25 32 ~ 50法兰

flange0.01 ~ 0.7 ~ 1.6220wcbsus (3cr13)310160 165131 167-er120 (cs45h-8.16)40 ~ 65法兰

flange0.05 ~ 0.8 ~ 1.6220wcbsus (3cr13)420175214-er25 (cs45h-25 -40-64)15 ~ 50法兰

flange0.05 ~ 2.5 ~ 4.5 ~ 6.5425wcbsus (3cr13)380210180345er105 (cs45h-25

-40-64)15 ~ 50承插焊0.05 ~ 2.5 ~ 4.5 ~ 6.5425wcbsus (3cr13)380210180345

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。