

# 矿用抗挤压平衡风门KJYM 气动正反闭锁风门 通风调节行车

产品名称	矿用抗挤压平衡风门KJYM 气动正反闭锁风门 通风调节行车
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	材质:钢质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用无压风门在煤矿井下确保巷道的风压、风量平衡，保障安全行人行车，主要用于矿井下运输巷道和主要进回风巷联络巷中。

无压风门的生产材料一般采用钢制、铁质、木质、竹质、竹胶板、不锈钢或高分子板、聚氯乙烯板材等。

其主要特点有：

- 1、关闭平稳，行人行车安全可靠；
- 2、结构简单，钢质构造，坚固耐用；
- 3、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；
- 4、开启力小，开启力与风压大小及风向无关；
- 5、两道风门之间可实现相互闭锁。

10、百叶窗：第1项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置2个550mm\*850mm的百叶窗（上下开启）。

11、行人小门：第1项矿用同步异向无压风门每道门扇设置1个800mm\*1600mm的行人小门（两道风门行人小门配套互锁装置）。

12、闭锁装置：第1、2项风门配套气动装置；第3、4项风门配套风门闭锁装置。

13、压边条：上述第1-4项矿用同步异向无压风门四周要求加设10mm的水龙带（并将水龙带涂绿色锤纹漆）。