

聚氨酯锤纹漆厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯锤纹漆厂家 |
| 公司名称 | 中国山东联迪漆业有限公司 |
| 价格 | 6.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:联迪 型号:齐全 |
| 公司地址 | 济宁任城经济开发区鸿广路 |
| 联系电话 | 0537-2672077 18753750400 |

产品详情

我厂常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、地坪漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢结构专用漆、重防腐漆、氟碳漆、氟磺化漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、树脂等。

欢迎各界人士来厂参观、洽谈！

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

1组成

由改性醇酸树脂、专用色浆、助剂及铝粉等制造而成。

2特性

花纹清晰、色泽鲜艳，施工方便。

3用途

适用于室内各种机床设备、豪华门窗、保险柜等表面的装饰。

4技术要求

项目

指标

漆膜颜色及外观

符合标准，花纹清晰

粘度（涂-4粘度计）s

80

干燥时间min

表干 30

柔韧性min

1柔韧性min

喷涂耐温

耐温 200

5施工参考

- 1、使用前将该漆彻底搅匀，到漆面起均匀的锤纹花，底材要处理干净。
- 2、用配套溶剂调整施工粘度，以空气喷涂为主，喷枪气压在3-4kg/m²进行施工。
- 3、喷涂距离约20min左右，喷枪移动速度要稍慢且均匀。
- 4、正式施工前最好取样试喷，以调整花纹的一致性。
- 5、不同的环境和施工条件，将产生不同的锤纹效果。
- 6、喷涂漆膜较厚，干硬时间较长。

6运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

8安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。