

福建防水材料宁德防水涂料聚合物建筑防水胶乳

产品名称	福建防水材料宁德防水涂料聚合物建筑防水胶乳
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

福建宁德防水材料招商加盟？高级弹性防水涂料的详细描述：

中国防水网,防水材料网,建筑防水材料,卫生间防水材料,家装防水材料,防水材料品牌,屋面防水材料,防水材料代理,防水材料加盟,防水工程

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

(联系我：13726018024 黄小姐 qq:2083581296)

福建漳州：<http://zzh.qinglong.com.cn>

福建：<http://fj.qinglong.com.cn>

龙岩：<http://ly.qinglong.com.cn>

厦门：<http://xm.qinglong.com.cn>

福州：<http://fz.qinglong.com.cn>

南平：<http://np.qinglong.com.cn>

pcm反应粘：<http://pcm.qinglong.com.cn>

青龙招商加盟

青龙化学建材（集团）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的高新技术企业。

福建防水材料宁德防水涂料聚合物建筑防水胶乳(cq102)

产品简介

“青龙牌”cq102聚合物建筑防水胶乳是采用进口高分子聚合物胶液为主要原料，配以多种助剂配合而成的合成建筑防水胶乳。

产品优点

- 1、无毒、无味、无污染、属环保产品；
- 2、粘结力特强、拉伸强度高；
- 3、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异；
- 4、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。

适用范围

- 1、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔新型砌体材料的防渗、防潮工程；
- 2、工业及民用建筑的屋面、地下室、厕浴间、厨房、墙面的防水防潮工程；
- 3、适用于有卫生环保要求的贮水池，游泳池、槽罐的防水工程。

施工方法

按基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层的次序进行施工。

使用指南

1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，

阴阳角应做成圆弧角；

2、涂料配制：先将水和水泥计量取，用搅拌器搅拌至均匀细微，不含团粒的混合物，再将胶乳按配比进行配置，(若料太稠，可适当加水稀释，以利施工操作不影响成膜)，配比：胶乳:水泥=1:0.8~1.2；

3、将配制好的涂料均匀地涂刷在基面上，一般涂刷2~3遍，达到设计要求厚度，涂覆间隔以上一涂层不粘手为宜。

4、参考用量：厚度：3mm 用量：1.6kg/m²

注意事项

1、与胶乳复合使用的水泥一般用强度等级为c32.5以上普硅水泥；

- 2、不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
- 3、使用时应随用随配，混合后的涂料应在1小时内用完。

储运与包装

- 1、胶乳须保存在5℃以上的阴凉处，注意防潮、防晒、保质期为6个月；
- 2、本产品用塑料桶装：4 kg/桶、25 kg/桶、50kg/桶。