

福建防水材料宁德防水涂料丙烯酸酯高级弹性涂料

产品名称	福建防水材料宁德防水涂料丙烯酸酯高级弹性涂料
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

福建宁德防水材料招商加盟？高级弹性防水涂料的详细描述：

中国防水网,防水材料网,建筑防水材料,卫生间防水材料,家装防水材料,防水材料品牌,屋面防水材料,防水材料代理,防水材料加盟,防水工程

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

(联系我：13726018024 黄小姐 qq:2083581296)

福建漳州：<http://zzh.qinglong.com.cn>

福建：<http://fj.qinglong.com.cn>

龙岩：<http://ly.qinglong.com.cn>

厦门：<http://xm.qinglong.com.cn>

福州：<http://fz.qinglong.com.cn>

南平：<http://np.qinglong.com.cn>

pcm反应粘：<http://pcm.qinglong.com.cn>

青龙招商加盟

青龙化学建材（集团）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的高新技术企业。

福建防水材料宁德防水涂料丙烯酸酯高级弹性防水涂料

产品简介

“青龙牌”cq103丙烯酸酯高级弹性防水涂料是采用国外先进的技术和原料，以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。

产品优点

- 1、可湿面施工；
- 2、以水为分散介质，无毒、无味、不污染环境，属环保产品；
- 3、单组份，冷施工，可以用刷、滚、喷、刮等方式进行涂布；
- 4、具有良好的耐老化、延伸性、弹性、粘结性和成膜性；
- 5、防水层为封闭体系，整体防水效果好，特别适用于异型结构基层的施工；
- 6、可作橡胶沥青类黑色防水层的彩色美化保护层。

适用范围

- 1、适用于屋面、墙面、厕浴间、地下室等非长期浸水环境下的建筑防水、防渗工程；
- 2、特别适用于轻型薄壳结构的屋面防水工程，也可用做粘结剂或外墙装饰涂料。

施工工法选择

工法i：基面 打底层 下涂层 上涂层，参考用量：2.1kg/m²

工法ii：上涂层 中涂层 下涂层 打底层 基面，参考用量：3.0kg/m²

工法iii：上涂层 中涂层 无纺布层 下涂层 打底层 基面，

参考用量：3.0kg/m²

施工要点

1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；

2、涂覆要领：

1) 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层 下涂层 无纺布 中涂层 上涂层的次序逐层

完成；

- 2) 若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；
- 3) 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；
- 4) 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；
- 5) 对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；
- 6) 每层涂覆必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄。

注意事项

- 1、不能在4℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；
- 2、施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

储运与包装

- 1、产品应储存在0℃以上的室内通风阴凉处；
- 2、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境属环保产品，可安全运输；
- 3、自生产之日起，贮存期为12个月，超过贮存期应进行检验，结果符合标准仍
- 4、本产品包装为：1kg/桶、5kg/桶、15kg/桶、30kg/桶、50kg/桶。