

厂家供应优质氟碳面漆

产品名称	厂家供应优质氟碳面漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

产品详情

垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

1氟碳面漆的组成

氟碳面漆是以高级氟碳树脂、特种树脂、主要成膜物质的双组份自干涂料。由于氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。

2氟碳面漆的技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度：20 μ m，金属面漆、哑光不作要求

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 48h

光泽：(60°) 亮光：90°，

哑光：商定(20°~80°)

铅笔硬度：2H

附着力：1(划格法，级)

杯突试验：4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h，不起泡，不起皱，不失光

耐汽油性：24h，不起泡，不起皱，不失光

耐侯性：人工加速老化：1000h；

失光 1，粉化 1，龟裂 1

4氟碳面漆的喷涂

1. 底漆必须完全干燥，墙面不得有粉尘等杂物。

2. 施工配比，主漆：固化剂：稀释剂=10：1：2。

3. 调配后的氟碳漆必须采用200目纱网进行过滤，稀释剂在放置过程中应不断搅拌，以免沉淀。

4. 喷枪型号：w-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5mp。

5. 施工时应考虑喷涂人数、喷涂面积、喷涂基面、吊笼分布的配合，考虑到本工程的实际情况，安排施工人员同时进行喷涂，在保证不流挂的前提下，尽可能的喷厚一些。

6. 应做好防污和防毒工作，对落水管等应进行保护，工人施工时应戴防毒面罩和手套等防护用品，同时严禁烟火；喷涂应均匀，密度合理，无流挂、明暗不均、发花等现象，手感细腻，光泽均匀，无批刮印痕和凸凹不平现象。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

我厂常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、地坪漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢结构专用漆、重防腐漆、氟碳漆、氯磺化漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、树脂等。山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。