

# 福建防水材料泉州防水涂料单组份SBS橡胶涂料

产品名称	福建防水材料泉州防水涂料单组份SBS橡胶涂料
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

福建宁德防水材料招商加盟？高级弹性防水涂料的详细描述：

中国防水网,防水材料网,建筑防水材料,卫生间防水材料,家装防水材料,防水材料品牌,屋面防水材料,防水材料代理,防水材料加盟,防水工程

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

(联系我：13726018024 黄小姐 qq:2083581296)

福建漳州：<http://zzh.qinglong.com.cn>

福建：<http://fj.qinglong.com.cn>

龙岩：<http://ly.qinglong.com.cn>

厦门：<http://xm.qinglong.com.cn>

福州：<http://fz.qinglong.com.cn>

南平：<http://np.qinglong.com.cn>

pcm反应粘：<http://pcm.qinglong.com.cn>

青龙招商加盟

青龙化学建材（集团）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的高新技术企业。

## 福建防水材料泉州防水涂料单组份sbs橡胶防水涂料(cq110)

### 产品说明

“青龙牌”cq110耐裂威（单组份sbs橡胶防水涂料）是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（sbs）共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂，乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

### 产品优点

- 1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便；
- 2、不含煤焦油等有毒物质，属环保产品；
- 3、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高；
- 4、粘结力特强，耐老化，具高弹性、更适合结构易开裂和变形部位的防水；
- 5、具较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证。

### 适用范围

- 1、各类屋面及卫生间防水工程；
- 2、地下维护结构的防水工程；
- 3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程。
- 4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

### 施工要点

- 1、基面处理：要求干燥（含水率 $<8\%$ ）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；
- 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用“青龙牌”cq110耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；
- 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；
- 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；
- 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

### 注意事项

- 1、涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌；
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；
- 3、涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料其有独特的自愈能力，不影响涂膜质量；
- 4、施工过程中，涂膜应避免接触二甲苯，汽油等有机溶剂。

#### 储运与包装

- 1、本产品应存放于室内通风阴凉处，并远离火源；
- 2、本品为非危险品，可安全运输；
- 3、产品贮存期为6个月；
- 4、产品包装分为：涂料：5kg/铁桶、20kg/铁桶、50kg/铁桶；专用基层处理剂：20kg/铁桶、50kg/铁桶。