

# 厂家供应环氧富锌底漆

产品名称	厂家供应环氧富锌底漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

## 产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

漆由碱金属硅酸盐为成份一，锌粉及颜料为组份二组成的双组份分装产品。

该漆具有优良的防腐蚀作用，以水为溶剂，无火灾危险，能耐400 高温，耐原油、耐溶剂优异。

漆可涂于油罐、油舱、溶剂舱、压载水舱及环境和条件较苛刻的海洋钢铁结构、桥梁、烟囱等，还可以做为防锈耐热涂料。

干燥时间：表干 1h 实干 24h

涂装间隔：大于48h ( 25 )

在容器中状态：液料，搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

施工性：对施涂无障碍

涂膜外观：涂膜外观正常

适用期：不小于5

耐冲击性：25

耐盐雾性：168h能耐盐雾

不挥发份：不小于70

不挥发份中的金属锌含量

不小于80

耐侯性：天然曝晒6个月，不起泡，不生锈，不开裂，不剥落

施工要求

- 1、底材应先去油污后，再经喷丸、喷砂处理，并将底材彻底清除干净。
- 2、两组份须按照规定的比例混合，混合时应把锌粉及颜料组份慢慢倒进基剂组中，两组必须充分混合均匀，在施工时应随时搅拌以防其沉淀，若有漆皮或杂质，必须滤除，施工方法以空气喷涂为主。
- 3、充分混合均匀后，应静置热化30min后再进行施工。
- 4、适应期：8h（25℃）。
- 5、当温度低于5℃ 相对湿度大于85%时不宜施工。

6、配套面漆：脂肪族聚氨脂面漆、环氧漆、乙烯漆等。