

VV VLV沈阳优质电力电缆，vv vlv沈阳优质国标电力电线电缆生产厂家沈阳长顺电缆制造有限责任公司

产品名称	VV VLV沈阳优质电力电缆，vv vlv沈阳优质国标电力电线电缆生产厂家沈阳长顺电缆制造有限责任公司
公司名称	沈阳长顺电缆制造有限责任公司
价格	7.00/米
规格参数	成思:长顺电缆成思牌 Z-VV:Z-VLV N-VV:VV22
公司地址	中国 辽宁 沈阳市沈北新区* 沈阳市沈北新区杭州西路12号
联系电话	86-024-24852977 13940273680

产品详情

沈阳长顺电缆制造有限责任公司欢迎您的来访

全国免费咨询电话：400-024-7018

市场部业务经理：13940273680王经理

安证查询http://www.aqbz.org/abxx/ab_show_q.asp?mid=21660690

电缆规格型号---沈阳长顺电缆制造有限责任公司

电力电缆：yjv yjv22 yjv32 yjv42 yjlv yjlv22 yjlv32 yjlv42

vv vv22 v32vv42 vlv vlv22 vlv32 vlv42

阻燃电力电缆zra-yjv zra-yjv22 zr-c-yjv zc-yjv22

阻燃计算机电缆zr-djyvp zr-djyvrp

阻燃控制电缆zra-kvvpzra-kyjvpzra-kfyjvp zra-kvvp2-22 za-kyjv za-kyjv22

brief introduction for control cable 一、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 pvc insulated & sheath control cable 1

1.1 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆适用于交流额定电压600/1000v及以下控制,监控回路及保护线路等场合,作为电气装备之间的控制接线.该产品不但具有优良的电气性能,机械性能,耐热老化性能,耐环境应力性能,耐化学腐蚀性能和不延燃性能,且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制等优点.本公司聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆是以gb9330-88标准组织生产.该标准主要参照iec227,iec502及德国,美国,日本和前苏联等控制电缆标准制定. 1.1 america, japan and u.s.s.r for control cable. 1.2 阻燃控制电缆 flame-retardant control cable

1.2 阻燃控制电缆适用于交流额定电压 600/1000v 及以下有特殊阻燃要求的控制,监控回路及保护线路等场合,作为电气装备之间的控制接线.我公司生产的阻燃控制电缆包括阻燃a类控制电缆,特种阻燃控制电缆,低烟无卤阻燃控制电缆,低烟低卤阻燃控制电缆,交联聚乙烯绝缘控制电缆及阻燃控制电缆.二 电缆使用

特性 application 1 额定电压 u_0/u 为450/750v ~ 600/1000v
 u_0 任一主绝缘和"地" (金属屏蔽,金属套或周围介质) 之间的电压有效值. u 多芯电缆 (电线) 或单芯电缆 (电线) 系统任一两相导体之间的电压有效值.当电缆 (电线) 使用于交流系统时,电缆 (电线) 的额定电压至少应等于该系统的标称电压.当使用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆 (电线) 额定电压的1.5倍.系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.5倍.2 电缆导体的长期允许工作温度: the permitting long-term operating temperature of cable conductor should be 聚氯乙烯绝缘 pvc insulation: 70 化学 (硅烷) 交联聚乙烯 chemical sioplas cable: 90 辐照交联聚乙烯 irradiation xlpe: 105 ~ 135 3 电缆的敷设温度应不低于0 .推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于的电缆外径的6倍.有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于的电缆外径的12倍.有屏蔽层结构的软电缆,应不小于的电缆外径的6倍.

4 电缆电气性能和物理机械性能符合国标gb9330《塑料绝缘控制电缆》的规定要求.
5 阻燃控制电缆的阻燃性能符合 (相当iec332) 《电线电缆燃烧试验方法》的规定要求. 6 低烟无卤特性 (仅限于低烟无卤阻燃控制电缆:) 无卤性能:符合国际电工委员会标准iec754《氢卤酸气体逸出量试验

》的规定要求.低烟性能:符合国标gb12666.7《电线电缆燃烧烟浓度试验方法》的规定要求.低毒性能:符合美国军用标准nes713《毒性指数测定》的规定要求.三 电缆型号及主要使用范围见下表1 普通控制电缆型号,名称及主要使用范围见表1表1 (table1) 型号type 名称 designation 主要使用范围mainapplications

型号type	名称 designation	主要使用范围mainapplications
kvv copper corepvcinsulated andsheathedcontrolcable	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内,隧道,电缆沟,管道等固定场合
for laying indoor, intunnels,ducts, conduit etc.		permanentplace
kvv copper corepvcinsulated andsheathedcopper wire shieldedcontrolcable	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内,隧道,电缆沟,管道等要求屏蔽的固定场合

?

公司承诺,用户的需要就是我们的责任市内通信电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏 电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏 辖市:北京 重庆 上海 天津 直辖市:北京 重庆 上海 天津 江苏省:扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。辽宁省:沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。24小时热线:400-024-7018

山东省:济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽陕西省:西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康山西省:太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。四川省:成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。云南省:昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。浙江省:杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。安徽:合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。24小时热线:400-024-7018

福建省:厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。甘肃省:兰州、嘉峪关、金

昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。广东省：广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
贵州省：贵阳、六盘水、遵义、安顺24小时热线：400-024-7018

河北省石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水。黑龙江省：哈尔滨、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。
。24小时热线：400-024-7018

河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。吉林省：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。江西省：南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。青海省：西宁、格尔木、德令哈。
。24小时热线：400-024-7018

广西壮族自治区：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。24小时热线：400-024-7018

内蒙古自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、宁夏回族自治区：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。西藏市场部业务经理：13940273680? 传真 024-89607877

24小时热线：400-024-7018

过硬的质量才是硬道理公司声明，有问题的电缆绝不出厂严把质量关公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一公司理念；把最好的产品交到客户手中本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。沈阳长顺电缆制造有限责任公司以“诚信为本、顾客至上、质量第一”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于今天，展现于未来。