

## 便携式水样采样箱30L-低温在2-5度

产品名称	便携式水样采样箱30L-低温在2-5度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

便携式水样采样箱30L-低温在2-5度简单介绍 北京福意联是一家专业的实验室仪器设备研发、制造、销售、服务为一体的科技公司。其产品与服务广泛应用于生物化工、医药临床、环境卫生、食品加工、质量检测、能源、高校和科研机构等领域实验室；公司拥有自主品牌的福意联产品受到国内外广大用户的青睐。 便携式水样采样箱30L-低温在2-5度特征

- 1、具有很宽的温度控制范围从2-48 和0-100 温区选用，可满足用户的各种需要。
- 2、采用平衡调温方式，可调节理想的温度环境，具有稳定平衡式加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制。
- 3、温度控制采用精端研发的温控器。
- 4、具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的机能，操作简单。
- 5、箱内温度设定采用触摸按键设定器，使设定简单易行，具有偏差修正功能，经过调整可获得更为准确的控温条件。
- 6、箱门采用大面积透明中空钢化玻璃门，箱体内部装有LED照明灯，在夜间可方便地观察物品的实时状态。

便携式水样采样箱30L-低温在2-5度特点 温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。  
安全保障 低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合潮湿地区，外门防凝露。 制冷系统 压缩机，无氟效制冷 翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好 人性化设计 多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。 便携式水样采样箱30L-低温在2-5度 本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心选择，向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，我们有充足的货源，接到客户订单，一般1-3日内发货；多年的售后团队，一对一的贴心服务！