

可移动静音发电机

产品名称	可移动静音发电机
公司名称	汉萨发电机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:6500T3 频率:50hz
公司地址	上海嘉定安亭昌吉路156弄49号
联系电话	18017120092

产品详情

可移动静音发电机

显著的低噪声性能，机组噪声限值75db(a)(距机组1m处)。

低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

原装进口，配件齐全，价格合理。直接从国外进口，联合国外代理商及生产厂家，为你提供最有优势的原装进口发电机组配件

联系方式	甘小姐 电话18017120065	
售后服务	质保一年，终身维护	
型号	hs6500t3	
频率	hz	50 60
额定输出功率	kva	5.5 6.3
最大输出功率	kva	6.0 7.0
额定电压	v	230/400 240/416
额定电流	a	7.9 8.7
额定转速	rpm	3000 3600
相数		三相
功率因数		0.8(滞后)
绝缘等级		b
极数		2

励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	230/400 240/416
插座		一个单相和一个三相插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	912*532*740
净重	kg	165
毛重	kg	187
噪音（7m处）	db(a)	72
结构型式		静音款
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		电启动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	x3/e3:13.5 t3:15
机组连续运行时间	h	x3/e3:8 t3:9.5

可移动静音发电机