

室外静音防雨300KW四保护柴油发电机组

产品名称	室外静音防雨300KW四保护柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	102800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

室外静音防雨300KW四保护柴油发电机组柴油发电机组首要由柴油机、发电机和操控体系组成，柴油机和发电机有两种衔接方法，一为柔性衔接，即用连轴器把两部分对接起来，二为刚性衔接，用高强度螺栓将发电机钢性衔接片和柴油机飞轮盘衔接而成，现在运用刚性衔接比较多一些，柴油机和发电机衔接好后设备在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，经过这些传感器，把柴油机的作业状况闪现给操作员，并且有了这些传感器，就能够设定一个上限，当抵达或过这个约束值时操控体系会预先报警，这个时分假设操作员没有选用方法，操控体系会自动将机组停掉，柴油发电机组便是选用这种方法起自我保护效果.传感器起接纳和反应各种信息的效果。

TO320000ET-A详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%): ± 0.5

电压波动：(%): ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET-A

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

室外静音防雨300KW四保护柴油发电机组柴油发电机的长处和保养：大泽柴油发电机是由内燃机驱动的发电机。柴油发电机是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电，发起敏捷，操作便当，噪音较大，动力较足，适用于工地，修建:不适用于公共人多场合。发起机的机油是机械光滑效果，而机油也有必定的坚持期，长时刻寄存，机油的物理化学功用会发生改动，构成机组作业时光滑状况恶化，简略引发机组零件损坏，所以光滑油要定时替换。