

避难硐室密闭门BMB1.2*1.8 永久避险硐室防爆门 抗冲击隔离高防护

产品名称	避难硐室密闭门BMB1.2*1.8 永久避险硐室防爆门 抗冲击隔离高防护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

避难硐室密闭门BMB1.2*1.8 避险硐室防爆门 抗冲击隔离高门总通风量为6000/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3~8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散。

抗冲击波密闭门主要用于井下炸药库和炸药库发放硐室内，抗冲击波密闭门可以有效防止产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散。适用于无严重滴水 and 溅水的环境，有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井，主要起抗冲击波作用。