

定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒

产品名称	定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	280.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒

- 一、宝鸡定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒基本情况 1、材质：316L。
- 2、壁厚：3mm，公差：0.2mm。
- 3、生产工艺：真空烧结炉烧结而成。
- 二、定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒使用说明 1、定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒垂直使用，在与壳体的安装之前，检查各密封圈是否到位，严禁各密封圈的漏放和错位。
- 2、对于螺纹式的接口，在安装螺母时严禁用力过大，至密封圈达到密闭作用为止，以防止接口的脱落。
- 3、壳体安装完毕后，应有15分钟~20分钟的清洗。检查过程、此清洗用水可采取循环方式，以节约成本，至检查合格后结束清洗进行正常工序。
- 4、除尘滤筒、不锈钢滤筒正常过滤的工作压力应控制在0.15~0.25Mpa，若压力增大会大大增加反清洗的难度，影响反洗效果。正常使用前至少有3~5分钟的低压启动时间，即压力逐渐增至0.15~0.25Mpa，严禁瞬时加压。
- 5、建议将定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒的反清洗纳入生产工艺，即每班（8小时）下班前反冲洗一次，每次反冲的时间为10~20分钟，反冲洗的压力应循序渐进，逐渐加压至0.25~0.3Mpa，严禁瞬时加压。
- 6、定制除尘防尘不锈钢粉末烧结除尘滤筒堵塞严重，反冲效果不明显时，应采取超声波清洗或化学清洗（酸洗、碱洗）。