

20G接管座生产厂家规范

产品名称	20G接管座生产厂家规范
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 接管座是支管台的一种是国外近年来应用较多的，用于支管连接的补强型管件，代替传统使用的异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。接管座又叫支管座、鞍座、鞍型管接头。主要用于支管连接的补强型管件，代替使用异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。支管台本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管座与主管均采用焊接，与支管或其他管、仪表、阀门的连接有对焊连接、承插焊连接、螺纹连接三种型式

接管座(Branch Outlet)又叫管座或支管座是管件厂家一种高压锻造管件(Forged Pipe Fittings)。接管座是连接主管Run Pipe和支管Branch用的,接管座可以代替三通管件，对于需要在大管中分支流就可以用接管座，相比三通管件,可以降低成本及方便施工。接管座订货时需要提供的参数：主管*支管 种类 厚度 压力 材质 数量

例如：

16"*1" 对焊接管座: DN 400 × 25 DNxWeldolet XS ASTM A182 F316 10pcs

12"*2" 承插接管座: DN 300 × 50 Sockolet 6000# ASTM A182 F304 25pcs

10"*3" 螺纹接管座: DN 250 × 80 Thredolet 3000# ASTM A182 F304 15pcs

螺纹可以按弯头厂家GB/T12716(ASME B1.20.1)中规定的60圆锥管螺纹(NPT)制造；也可以按GB7306中规定的55圆螺纹(R)制造,订货时须说明。

我公司拥有yiliu的生产设备、精良的制造工艺以及先进的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套，检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。2008年我公司又新注册成立了禹拓管件有限公司。该公司具备总承包大型环保项目的实力及对环保工程进行科研开发并积极拓展国际市场的能力。接管座本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管台订货需要知道的信息（ ）：主管*支管种类厚度压力材质数量例如：12"*1"对焊支管台WeldOlet STD ASTM A182 F304 21pcs 16"*1/2"承插支管台Socokolet 3000#ASTM A182 F316L 10pcs具体规格，请下载参考MSS SP97标准。