

# DN400气动圆型插板阀、插板门

产品名称	DN400气动圆型插板阀、插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 口径:DN200、DN350 连接形式:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10C DN200、DN350 DN400气动圆型插板阀、插板门耐磨、对夹式阀板采用优质碳素钢板滑动灵活、插抽省力、密封性能良好、局部阻力损失小、维护保养拆装方便、不易变形。LC-1圆型插板阀分为I型和II型用于通风除尘、风力输送及排风系统管路上调节流量。II型主要用于固体粉料输送的调节流量和切断。适用：在输送空气的管道中，起调节风量的作用。

通常于卸料器配套使用，直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直。

DN400气动圆型插板阀、插板门用途：

圆形插板阀应用于冶金、建材、煤炭、矿山、玻璃、轻工、造纸等行业通风除尘、风力输送及排风系统管路上的调节和固体粉料输送的调节和切断。

手动插板阀的工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

## DN400气动圆型插板阀、插板门主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100

## DN400气动圆型插板阀、插板门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

DN400气动圆型插板阀、插板门主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700	