

蓄电池生产线使用清扫车除尘滤芯抗氧化扫地车除尘滤筒

产品名称	蓄电池生产线使用清扫车除尘滤芯抗氧化扫地车除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	105.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

除尘滤芯 除尘滤芯生产厂家，报价，航盛滤清器厂，联系人（张浩）产品应有尽有除尘滤芯生产厂家。

滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为三大类：

性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，

过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面。与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率。

盖类型及安装方式：除尘滤芯

吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式-----

除尘滤筒除尘滤芯性能特点:

1 宽褶距设计高效过滤

2 非常好的防潮湿性能

3 端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能；

4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；

5 采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全。

除尘滤筒除尘滤芯过滤材料：

*标准聚酯纤维

*覆膜处理聚酯纤维

*防静电处理聚酯纤维

*防油防水处理聚酯纤维

*耐高温阻燃处理聚酯纤维

*复合纤维滤材

*耐高温阻燃复合纤维滤材

*聚酯/玻璃纤维混合

*复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

*80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

涂装房专用滤筒

静电喷涂喷塑粉末滤筒

1.RH2 标准聚酯纤维

2.RH2CD 防静电处理聚酯纤维

3.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

1 宽褶距设计

2 高效过滤

3 非常好的防潮湿性能

4 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

5 镀锌防锈金属结构件

6 橡胶密封