

供应车载监控摄像机 神戎一体化智能激光夜视仪

产品名称	供应车载监控摄像机 神戎一体化智能激光夜视仪
公司名称	山东神戎电子股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神戎 型号:SHR-VLV350
公司地址	山东省济南市高新区齐鲁软件园创业广场F1座A312
联系电话	86-053189706199 18678783217

产品详情

（一）产品概述

shr-vlv系列一体化智能激光夜视仪采用高强度铝合金和不锈钢材料，经过特殊加固和密封处理，具有良好的抗震、抗冲击、防尘、防淋雨等特性，便于维护，能够适应各种复杂环境，并可定制高速云台、无红爆、耐低温等多种特殊功能。

（二）产品特点

- 1、采用激光照明系统，照明距离远、范围大，可实现0lux全黑环境下监控
- 2、日夜型低照度彩转黑摄像机，可实现昼夜连续监控
- 3、万向变速云台，实现了全方位无盲角监控，并做到了高精度定位
- 4、智能化程度高，操作简单，易于使用与维护
- 5、在线升级，中英文菜单
- 6、隐蔽性好，不易被发现
- 7、专业设计外壳，美观、轻巧、坚固、耐高温、抗腐蚀、防水、防酸雨

8、整机功耗低，产生热量少，工作性能稳定

主要技术指标		
监视距离	夜视	300米
	昼视	400米
一体机	有效像素	约44万像素
	水平解析度	540 tvl(彩色)；570 tvl(黑白)
	焦距	4.1~73.8mm，18倍光学变焦
	光圈值	f1.4~3.0
	水平视场	2.8 ° ~48 °
照明器	波长	808nm红外激光
	照明角度	2 ° ~50 °，同步随动连续调节
	照明开关	自动/手动
云台	水平速度	0 ° ~80 ° /s
	俯仰速度	0 ° ~60 ° /s
	预置位	最多128个
	巡视功能	6条巡视轨迹，每条20个预置点

	轨迹自学习	40s
接口	电源接口	ac24v
	其它接口	rs485、bnc视频输出
环境指标	工作温度	-25 ~+55
	贮存温度	-40 ~+65
	防护等级	ip65
	抗振	15m/s2 , 5~200hz
	冲击	150m/s2 , 11ms
	防盐雾	在ph值6.5-7.2 , 连续喷雾48小时
电源	工作电源	ac24v ± 10%/3a
	整机功耗	≤ 50w
物理特性	重量	7.5kg
	尺寸	374 × 218 × 243(mm)
	安装方式	室外底座安装