

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀

产品名称	PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	性能:耐磨 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀耐磨DN200、DN100、DN125适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度250。陶瓷刀闸阀关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长。

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀安装：

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀结构特点：

- 1、采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好，结构紧凑可任意角度安装。
- 2、可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。
- 3、单阀座设计有效防止积灰、积渣及卡阻。
- 4、单阀座、单向带压密封。

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀的闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度*。因此，本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	连接盘
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置
6	锁轴	2Cr13	12	

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀应用规范：

设计与制造		JB/T 8691
连接端尺寸	结构长度	GB/T 15188.2
	法兰尺寸	GB/T 9113.1
检验与试验		GB/T JB/T8691
材料	碳钢	Gb/T 12229
标志		Gb/T 12220
供货		Gb/T 12252

PZ73TC-10C手动陶瓷浆液阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H
50	1.0	43	165	125	99	285
65		46	185	145	118	300
80		46	200	160	132	315
100		52	220	180	156	365
125		56	250	210	184	400
150		56	285	240	211	475
200		60	340	295	266	540
250		68	395	350	319	630
300		78	445	400	370	780
350		90	505	460	429	885
400		90	565	515	480	990
450		90	615	565	530	1100
500		114	670	620	582	1200

