

DN400手动插板门

产品名称	DN400手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C DN400手动插板门DN150、DN250采用优质碳素钢制造，其强度高，电动插板门，性能好，DN600密封手动插板门，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防罩结构，不受外界粉尘影响。

DN400手动插板门广泛地用于冶金、矿山、建材等行业的粉尘物料的流量控制的管道上，蜗轮传动电动插板门，是控制粉尘物料流量的理想设备。

插板门的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。插板门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；DN400手动插板门产品介绍：

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；DN400手动插板门具体型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R , PZ73H-10R , PZ73H-16R; (阀体 : 不锈钢316/316L)

刀型闸阀又名刀闸阀，由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

DN400手动插板门主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	100	纸浆、污水、渣水混和

DN400手动插板门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

DN400手动插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600

