

尼康显示器TC-200 适配MH-15M MF-1001比测仪 新款上市

产品名称	尼康显示器TC-200 适配MH-15M MF-1001比测仪 新款上市
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:尼康Nikon 型号:TC-200 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1 幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

尼康TC-200显示器是一款全新上市的产品，适配MH-15M和MF-1001两种比测仪。作为苏州量子仪器有限公司的一款高品质产品，它将为您的科研实验和生产提供bukehuoque的支持。

，我们来看一下这款显示器的品牌。尼康（Nikon）是一家享誉全球的相机和光学设备生产厂商，拥有逾百年历史。其产品以zhuoyue的质量和先进的技术而闻名，赢得了众多专业用户和爱好者的青睐。尼康品牌背后的信誉保证了TC-200显示器的可靠性和稳定性。

，让我们了解一下TC-200的型号特点。TC-200采用了最新的显示技术，具备高清晰度和色彩还原度，为您呈现出更真实、更清晰的影像。这款显示器配备了先进的信号处理芯片，能够jingque处理各种信号源，确保图像质量的准确度和稳定性。此外，TC-200还支持多种视频输入接口，方便您连接各种仪器设备，并实现多源信号的切换。

TC-200显示器的产地是日本。作为科技创新的先驱国家，日本一直以来都在光学和电子领域处于lingxian地位。日本制造的产品以高品质、高性能而著称，TC-200也不例外。通过选择日本制造的产品，您将获得一台品质有保证的显示器，为您的实验和工作提供zhuoyue的支持。

购买TC-200显示器的价格为14500元/台。尽管价格可能对一些人来说稍高，但我们相信它所带来的性能和品质将是您物有所值的。毕竟，在科学研究和生产实验中，准确、可靠的仪器和设备是推动工作进展的重要前提。

或许有人会问：“是否有其他类似产品可供选择？”确实，市场上有许多显示器供应商提供各种型号和

配置的产品。然而，选择TC-200显示器有以下几点优势。它是一款专门为比测仪设计的显示器，能够满足jingque度和稳定性的要求。而其他通用显示器可能无法提供这种特殊需求。TC-200是由尼康这样一家具有百年历史和雄厚技术实力的品牌生产，其质量和信誉无需多言。再次，TC-200显示器具备便捷的操作和用户界面，使您的操作更加简单和高效。

对于选择显示器，信号传输的稳定性是一个重要的考虑因素。TC-200显示器配备了先进的信号处理技术，能够准确处理各种信号源，在传输过程中减少信号损失和干扰。这意味着您将获得更准确、更可靠的数据和实验结果，从而提高工作的效率和准确性。

在选择仪器设备时，售后服务也是一个关键因素。TC-200显示器提供一年的质保期，若在正常使用中出现质量问题，我们会提供及时的维修和更换服务。我们深知，稳定性和持续性是您在工作中最需要的，因此我们将竭尽全力保障您的权益和利益。

尼康TC-200显示器是一款高品质、高性能的比测仪配套显示器。作为苏州量子仪器有限公司的推荐产品，它集信誉、质量和性能于一身，将为您在科研实验和生产中提供值得xinlai的支持。如果您正在寻找一款youxiu的比测仪显示器，TC-200juedui是您的buer选择。立即购买，实现您工作的新突破！

品牌	尼康
型号	TC-200
产地	日本
价格	14500元/台

尼康高度规显示器MF-501+MFC-200

数显高度计

有3种测量头可供选择。还有各种计数器、底座、测头等，可以满足各种测量需求。

三种测头，两种计数器

三种测头型号是0-100mm量程的MF-1001、0-50mm量程的MF-501和0-15mm量程的MHF-15M，可选两种DRO计数器，MFC-200和TC-200。

MF-1001数显高度计测量头

MF-1001 + MFC-200 计数器测量范围：0 ~ 100mm 读数值：0.1m

精度（20°）：3m MF-1001 + TC-200 计数器测量范围：0 ~ 100mm 读数值：m 精度（20°）：3m

NIKON尼康高度规MH-15M+TC-200+MS-51CMF-501数显高度计测量头

MF-501 + MFC-200 计数器测量范围：0 ~ 50mm 读数值：0.1m 精度（20°）：1m MF-501 + TC-200 计数器测量范围：0 ~ 50mm 读数值：m 精度（20°）：1m

MH-15M数显高度计测量头

MH-15M + TC-200 计数器测量范围：0 ~ 15mm 分辨力：m 精度（20 °C）：0.7m

底座配件

提供5种测量底座MS-12C、MS-22S、MS32G、MS-51C、MS-41G。可以根据需求进行选择。

测针配件

6种测头可供选择。标准测头以外，还有针式、塑料、偏心、平头、滚轴测头。可选择安装防尘波纹罩。防止灰尘进入数显高度计测量头的伸缩轴内，提高耐用性。

防尘波纹罩

为了防止数字测头的主轴部分沾上灰尘和污垢，可将它安装在一个活动的防尘波纹罩内。

日本尼康高度规MF-1001+MFC-200+MS-12C 可适配

技术参数

主要单元 + 计数器	MF-1001 + MFC-200	MF-1001 + TC-200	MF-501 + MFC-200	MF-501 + TC-200	MH-15M + TC-200
测量范围	0-100 mm		0-50 mm		0-15 mm
分辨率	0.1 m; 可切换到 0.5 m or 1 m	m; c可切换到0.05 m, 0.1 m, 1 m, or 5 m	0.1 m; 可切换到 0.5 m or 1 m	切换到 0.5 m 或 1 m	0.01 m ; 可切换为 0.05 m、0.1 m、1 m 或 5 m/th> ;
精度 (20 °C)	3 m		1 m		0.7 m
反应速度	500 mm/sec. or less				100 mm/sec. or less
测力	向下 1.225 至 1.813 N (可变至约 0.441 N) , 横向 0.637 至 1.225 N		向下 1.127 至 1.617 N (可变至约 0.294 N) , 横向 0.637 至 1.225 N		向上0.245 N , 向下0.637 N , 横向0.441 N'带提升释放
操作温度	0 to +40 °C				
重量 (主机)	大约 480 g		大约 310 g		大约 220 g