

山东德州奥淇锐CW系列减速机

产品名称	山东德州奥淇锐CW系列减速机
公司名称	山东德州奥淇锐减速机械有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:德州奥淇锐CW生产 型号:德州奥淇锐CW系列蜗轮蜗杆减速机 奥淇锐生产供应CW系列减速机:山东德州奥淇锐供应
公司地址	山东德州天衢工业园
联系电话	0534-2101669

产品详情

德州奥淇锐减速机械有限公司是一家集科研、生产、销售于一体的专业性企业，并已通过质量体系认证。公司拥有国内最先进的磨齿机，高精度蜗杆磨床，滚齿机，高精度齿轮磨床，卧式加工中心及多台检测设备。

德州奥淇锐减速机械有限公司主要产品有：r系列斜齿轮硬齿面减速机，s系列斜齿轮 - 蜗轮减速机，k系列斜齿轮 - 螺旋锥齿轮减速机，f系列平行轴斜齿轮减速机，t系列螺旋锥齿轮换向器，g系列全封闭齿轮减速机，rv系列铝合金蜗轮蜗杆减速机，bx系列摆线针轮减速机，mb系列转臂行星无级变速器，wp系列铸铁蜗轮减速机，swl系列蜗轮丝杆升降机，zdy、zly、zsy系列硬齿面圆柱齿轮减速机等系列，有10000多种传动比。

德州奥淇锐有限责任公司产品广泛用于石油、化工、轻工、食品、建材、冶金、矿山、纺织、起重、建筑、运输、能源等机械设备领域。

山东德州奥淇锐cw系列减速机

产品采用单级蜗杆减速传动，符合国家标准gb9147 - 88，此标准达国际八十年代水平。全系列包括三种型号、十六种中心距、十二种速比。输入功率范围在0.39-189kw之间，输出扭矩在107 - 43500n.m之间。圆弧圆柱蜗杆减速器具有承载能力大、传动效率高、使用可靠、寿命长等优点，适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。减速器的蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，工作环境温度为 - 40-40 ° c。当工作环境温度低于0 ° c时，起动前润滑油必须加热到0 ° c以上；当工作环境温度高于40 ° c时，必须采取冷却措施。

cwu减速机产品特点

本产品采用单级蜗杆减速传动，符合国家标准gb9147 - 88，此标准达国际八十年代水平。全系列包括三种型号、十六种中心距、十二种速比。输入功率范围在0.39-189kw之间，输出扭矩在107 - 43500n.m之间。

圆弧圆柱蜗杆减速器具有承载能力大、传动效率高、使用可靠、寿命长等优点，可适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。

减速器的蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，工作环境温度为 - 40-40 ° c。当工作环境温度低于0 ° c时，起动前润滑油必须加热到0 ° c以上；当工作环境温度高于40 ° c时，必须采取冷却措施。

cwu减速机传动比标记方法

概述

本系列减速器符合中华人民共和国国家标准（gb9147—88）主要包括：cwu 蜗杆在下型 cws 蜗杆在侧型
中心距有16种 $a = 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、355、400、450$
传动比有12种 $i = 5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63$ 标记示例：