

天联牌 矿用通信电话线MHYV

产品名称	天联牌 矿用通信电话线MHYV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

矿井通讯网络线MHYV

MHYV (1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2) × 7/0.28矿用通信电缆用以平巷斜巷及机电工程硐室 MHJYV

4/0.28铜心线 3/0.28钢丝 1 × 22 × 2矿用通信电缆用以机械性损伤比较高平巷和斜巷 MHYAV 1/0.8

(20 × 2 30 × 2 50 × 2) × 0.8矿用通信电缆用以较潮湿斜井和平巷 MHYA32 (30 × 2 50 × 2 80 × 2) × 0.8

钢丝铠装聚乙烯护线套矿用通信电缆用以立井和斜井 关键技术规格及指标值 20 时电导体电阻

测量 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 731/0.8 36.7 原有损耗 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3

0.95 20 时绝缘层缆芯接地电阻 M .km 3000 线对工作中电容器 (800 ~ 1000HZ)

uF/km 0.06 近侧串频损耗 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70 电感器 (800 ~ 1000HZ) uH/km

800 耐沟通交流工频电压 1.5KV/1min根据

电阻测量差 环阻的2%矿井通讯网络线MHYV 矿用通信电缆的应用特点 导体的长期

性容许操作温度-40 ~ 50 ； 均值zui大空气湿度为 95% (25 时) 容许附属及安装温度应

不得超过-10 zui小*小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆线为电缆外径的10倍，其他型号电缆线

为直径的15倍