

# 德谦FX2060流变助剂适用于不含芳香族的涂料

产品名称	德谦FX2060流变助剂适用于不含芳香族的涂料
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦FX2060
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 德谦fx2060流变助剂

概述 dapro® fx

2060适用于溶剂型涂料的高效能添加剂,具有极佳抗沉降与抗流挂效能,特别适用于不含芳香族的涂料配方.

### 性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 表面活性剂,不含芳香族化合物

外观 : 澄清液体

有效成份 : 77-78%

粘度 : 1000 mpa.s (25 ) (din 53015)

溶解性 : 可溶于水

比重 : 约1.040 (20 ) (iso 2811-2)

### 应用领域

气干型醇酸树脂涂料、醇酸/叁聚氰胺涂料、亚力克涂料、硝基漆

氯化橡胶涂料、环氧树脂涂料、清洗底漆、高固含量涂料体系

### 特性与用途

做为抗沉降剂：可防止涂料在储存过程中形成坚硬、无法搅拌的沉淀物. 做为抗沉降剂的效果特别展现在工业底漆与浸渍漆上.

做为抗流挂剂：可改善浸渍漆、喷涂漆与刷涂漆的抗流挂性.在长时间储存下仍可保有活性.

dapro® bez 75即使用于后添加仍可赋予涂料触变性,dapro® bez 75可改善刷涂性,若在分散阶段前加入至研磨浆中,有助于颜料的润湿与分散.

## 添加量与使用方法

对配方总量添加0.2-1.0%.

dapro® bez 75可在任何阶段添加,分散阶段前添加至颜料研磨浆中可得最佳效果.

## 储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为25 -50 .低于25 时,外观可能混浊或分离,请加热至液态并搅拌均匀后使用.

## 包装

dapro® bez 75可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：

海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂：流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：陈先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718