

德谦WT-120水性流变助剂

产品名称	德谦WT-120水性流变助剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦WT-120
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦wt-120水性流变助剂

概述

deurheo

wt-120为一疏水改性碱溶胀型丙烯酸乳液(hase)增稠剂,提供水性体系增稠、防沉、放分水等效能.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 阴离子型丙烯酸聚合物(hase)

外观 : 白色乳液

不挥发份: 29%

溶剂 : 水

比重 : 约1.05

ph : 1.5-3.6 (as recieved)

应用领域

水性涂料、乳胶漆、纺织涂料、水性粘合剂

特性与用途

有效提升低、中剪粘度,触变性较大.类似纤维素类增稠剂表现.

抗流挂、防颜料沉降,有效避免或减少分水情形.

保水性、调色性佳,与体系相容性好.

增稠效果好、有效替代中分子量hec,使涂膜耐水、光泽、抗辊涂飞溅、抗微生物侵蚀等方面得到提升.

碱性环境下,产生增稠效果.

不含有机溶剂和烷基酚聚氧乙烯醚 (apeo),可用于环保型产品的制备.

低添加量协同其他增稠剂使用,加强罐内涂料的防沉降及涂膜防流挂.光泽影响性较纤维素轻微.

添加量与使用方法

一般对全量添加0.1-2.0%.

deurheo

wt-120可替代中分子量hec,也可合用来提高低剪粘度,应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能

将deurheo wt-120用水稀释后 (deurheo wt-120 / 水=1 / 1 1 / 5) 加入体系,且充分搅拌均匀,并用dmae或ma-95调整体系的ph值至8.0-10.0

储存

产品置于阴凉通风处,避免阳光直射.避免受冻而造成破孔.

建议在5 -40 环境条件下使用和储存.

取用后如未使用完需紧密封盖以防结皮.

包装

净重 : 200kg / 25kg

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营 :

海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂 : 流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人 : 陈先生 联系电话 : 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718