

# 德谦WT-115水性流变防沉助剂

产品名称	德谦WT-115水性流变防沉助剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦WT-115
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 德谦wt-115水性流变助剂

#### 概

述 deureho wt-115为一疏水改性碱溶胀型丙烯酸乳液增稠剂,提供水性体系增稠、流动、保水等效能.

#### 性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 阴离子型丙烯酸聚合物 (hase)

外观 : 白色或粉红色液体

不挥发份 : 29-31%

溶剂 : 水

比重 : 约1.04

粘度 : 20 cp (25 )

ph : 3.0-5.0 ( 源液 )

#### 应用领域

水性涂料、乳胶漆、纺织涂料、水性粘合剂、水性丝网油墨

#### 特性与用途

有效提升中剪粘度.触变性较小.

提供很好的流动、较好的流平性.

保水性、相容性好,易于调色.

在碱性环境下,产生增稠效果.

不含有机溶剂和烷基酚聚氧乙烯醚 (apeo),可用于环保型产品的制备.

## 添加量与使用方法

一般对全量添加0.1-2.0%.

应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能.

将deurheo wt-115用水稀释后 (deurheo wt-115 / 水=1 / 1 1 / 5) 加入体系,且充分搅拌均匀,并用dmae调整体系的ph值至7.5-10.0

## 储存

远离热及火源.产品置于阴凉通风处,避免阳光直射.避免受冻而造成破孔.

储存环境建议为5 -40 .

取用后如未使用完需紧密封盖以防结皮.

## 安全

deurheo wt-115为酸性溶液,须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

## 包装

净重 : 25kg

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营 :

海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂 : 流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人 : 陈先生 联系电话 : 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718