

# 德谦WT-113丙烯酸乳液增稠剂

产品名称	德谦WT-113丙烯酸乳液增稠剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦WT-113
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 德谦wt-113水性流变助剂

概述 deureho wt-113为一疏水改性碱溶胀型丙烯酸乳液增稠剂,提供水性体系增稠、防沉、防分散等效能.

### 性质

组成:阴离子型丙烯酸聚合物(hase)

外观:白色或粉红色液体

不挥发份:29-31%

溶剂:水

比重:约1.04

粘度: 20 cp(25 )

ph: 3.0-5.0(原液)

### 应用领域

水性涂料、乳胶漆、纺织涂料、水性粘合剂

### 特性与用途

有效提升低、中剪粘度.触变性较大.

抗流挂、防颜料沉降,有效避免或减少分水情形.

保水性、调色性佳,与体系相容性好.

有效替代中分子量hec,使涂膜耐水、光泽、抗辊涂飞溅、抗微生物侵蚀等方面得到提升.

碱性环境下,产生增稠效果.

不含有机溶剂和烷基酚聚氧乙烯醚(apeco),可用于环保型产品的制备.

#### 添加量与使用方法

一般对全量添加0.1-2.0%.

deurheo wt-113可替代中分子量hec,也可合用来提高低剪粘度,应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能.

将deurheo wt-113用水稀释后(deurheo wt-113 / 水=1 / 1 1 / 5)加入体系,且充分搅拌均匀,并用dmae或ma-95调整体系的ph值至7.5-10.0

#### 储存

远离热及火源.

产品置于阴凉通风处,避免阳光直射.避免受冻造成破孔.

储存环境建议为5 至40 .

取用后如未使用完需紧密封盖以防结皮.

#### 安全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

#### 包装

净重 : 25kg

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营 : 海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂 : 流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品 , 质量保证 , 价格合理 , 欢迎咨询洽谈!

联系人 : 陈先生 联系电话 : 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718