

# 德谦150提供高效率的增稠效果及防沉、抗流挂性

产品名称	德谦150提供高效率的增稠效果及防沉、抗流挂性
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦150
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 德谦150水性流变助剂

#### 产品介绍

rheolate® 150流变助剂是一种经济、通用和高效的疏水改性碱溶胀增稠剂.可以较高的性价比优势完全或部分取代中、高分子量纤维素和部分传统的ase / hase型增稠剂.

rheolate® 150作为缔合型流变助剂在低剪切速率范围内提供高效率的增稠效果及防沉、抗流挂性：可在rh eolate®, bentone®, benaqua®等流变助剂配合下用于真石漆、浮雕、拉毛等质感涂料.

#### 产品性质

组成：特制的丙烯酸乳液

外观：乳白色液体

不挥发份：28.5-31.5%

溶剂：水

比重：约1.05

粘度：20 cp(25 )

ph：约2.3

#### 应用领域

乳胶漆、水性粘合剂、水性油墨、水性密封剂、水性工业涂料

## 特性与用途

有效提供低剪切速率下的粘度.

极佳的展色性.

有与hec相似的水稀释性表现.

优异的抗流挂性和抗沉降性.减少分水现象.

减少辊涂施工时的飞溅.

不含烷基酚聚氧乙烯醚(aepo)及溶剂.

粘度低、方便添加.

## 添加量与使用方法

rheolate® 150用量在涂料或油墨中,按重量一般为0.1-2.0%(原液),在粘合剂和密封剂的用量会较高.使用前请先试验最适添加量.

rheolate® 150可与其他流变助剂搭配,以获致所需的流变性能.

是一种缔合型碱溶胀增稠剂,需要用碱(如按或氨基甲基丙醇)来进行适当ph值调整以达到完全活化.在典型的乳胶漆里,建议ph值为8.5

添加时如有足够的搅拌,可直接缓慢加到涂料中,无需稀释.在低速混合的条件下,则建议用水稀释(rheolate® 150 / 水=1 / 1 1 / 5,重量比)后添加.

## 储存

rheolate® 150必须储存在4 以上.

万一发生冻结,温和解冻,涂布在载玻片间,检验颗粒,如发现问题,切勿使用.

## 包装

净重 : 200kg / 50kg

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营 : 海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂 : 流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人 : 陈先生 联系电话 : 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718