

钠度计，钠离子浓度计，北京钠度计，钠离子计

产品名称	钠度计，钠离子浓度计，北京钠度计，钠离子计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

产品详情

钠度计 dws-803中文台式钠度计 dws-803市面上功能最强、使用最方便的一款钠度计。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善，只要在使用中注意电极的清洗，完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。输入阻抗 > 10¹² Ω。灵敏度高：在静态水样中可检测到0.2ppb(8pna)。稳定时间长有个很稳定的读数。防水防侵蚀设计。电极诊断：多种标定方式，e0、s查询，监测电极性能。网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。技术指标 显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：0.2 u g/l ~ 23000mg/l，0.00 pa ~ 8.00 pa，-1999 ~ +1999 mv，0 ~ 99.9 分辨率：0.1 u g/l ; 0.1 mv，0.1 重复性：读数的 ±2.5% 精度：读数的 ±2.5%，±0.2 mv，±0.3 连续稳定时间：> 100秒 检测下限：0.2 u g/l(8pna) 输入阻抗：> 10¹² Ω 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 ， 响应速度：32秒@25 ，50秒@15 通讯接口：rs232双向通讯 电源：ac220v ± 22v，50hz ± 1hz，外置电源 工作条件：环境温度0 ~ 60 ，相对湿度 90 掉电保存：> 5年 时钟精度：±1分钟/月 标定方式：一点标定、两点标定、手动输入e0、s 尺寸、重量：202x202x68mm,1.0kg 北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 - 58431781 010 - 59145131 13439369 862 地址：北京市房山区沁馥园 网址：<http://www.bjhrby.com>