

# 反应型防水卷材

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 反应型防水卷材                   |
| 公司名称 | 杭州天信防水材料有限公司              |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室     |
| 联系电话 | 0571-28956685 15988820786 |

## 产品详情

湿铺专用型聚酯复合防水卷材是由聚酯膜（镀铝、铝塑复合）、自粘胶料及隔离材料组成，其独特的材料特性和湿铺法施工工艺具有以下突出特点：

超强粘结性能，与基层粘结强度超乎想象。

节约资源，降低资源消耗量，而防水效果奇佳，高标准防水采用叠层施工更防水之功效。

安全环保，采用水泥基材料湿铺，无需底涂，热熔，无挥发性溶剂，无火灾隐患，无人身伤害。

适应恶劣的施工环境，潮湿、不平基面可从容应对。

抗破坏能力强，如有破损，修补极其简易。

水泥基粘结材料覆盖养护，具备刚性防水功能，一层防水即得两道防线。

无“窜水”之虞，可根据渗漏点轻易发现防水破坏点，轻松检修，维护成本低，真正百分之百的“自缩水”性能。

施工应用傻瓜化，操作简单方便。

全新的生产线可生产2m宽幅的卷材，减少搭接，施工更快，效果更好，特别适合大面的施工。

## 二、使用范围

地下室、屋面等防水工程。

## 三、物理力学性能（执行q/zb012-2005企业标准）

| 项目             | 表面材料       |                    |
|----------------|------------|--------------------|
|                | pet ( 镀铝 ) | pet+al ( 铝塑复合 )    |
| 不透水性           |            | 0.2                |
| 压力, mpa        |            | 120, 不透水           |
| 保持时间, min      |            | 75, 加热2h, 无气泡, 无滑动 |
| 耐热度            | -          | 75                 |
| 拉力n/50 mm      | 130        | 100                |
| 断裂延伸率, %       |            | 50                 |
| 低温柔度           | -15        | 20mm,3s,180°, 无裂纹  |
| 剪切性能n/mm       |            | 2.0或粘合面外断裂         |
| 卷材与卷材<br>卷材与铝板 |            |                    |
| 剥离性能n/mm       |            | 1.5或粘合面外断裂         |
| 与水泥粘结强度n/m     |            | 2.5或粘合面外断裂         |
| m              |            | 2.0或粘合面外断裂         |
| 抗穿孔性           |            | 不渗水                |

#### 四、施工工艺

防水施工前将基层突起物铲除并清理干净。

基层提前充分湿润，然后铺抹水泥浆。如基层平整度较差可采用水泥砂浆。

裁切卷材，揭掉卷材下表面隔离膜。

将卷材滚铺于水泥（砂）浆上。

排出卷材下方的空气，同时将相邻卷材的搭接边粘贴牢固（搭接宽度为60mm）。

#### 五、规格尺寸

厚度(mm)  
1.5

宽度(mm)  
1000

长度(m)  
20

#### 六、注意事项

卷材应在干燥通风的环境下储存，防止日晒雨淋。

不同规格的卷材应分别堆放。卷材应平放，堆码高度不宜超过四层。

远离火源，储存期为一年。

卷材运输时应平放，不得倾斜或交叉横压。

规格：长15米 宽1米（15平方/卷）

厚度：1.5mm厚