

PFXGP4601TAD

产品名称	PFXGP4601TAD
公司名称	广州正奇科技有限公司
价格	11300.00/台
规格参数	品牌:Pro-face 型号:PFXGP4601TAD 尺寸:12寸
公司地址	广州市天河区天河直街30之一华翰大厦1008室
联系电话	15915984252

产品详情

pfxgp4601tad

gp4601t 型号(全球代码): pfxgp4601tad

涂层机型:pfxgp4601tadc tft真彩lcd (65,536色) / 显示结果: svga

产品图像数据(bmp) 符合国际安全标准和欧洲rohs指令的证书

功能规格

显示屏类型 tft真彩lcd
显示屏尺寸 12.1英寸
分辨率 800 × 600像素(svga)
有效显示面积 w246.0mm × h184.5mm
显示颜色 65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁)
背光灯 白色led(用户不可自行更换。需要更换时, 请联系当地pr
亮度调节 16级(可通过触摸面板或软件进行调节)
背光灯寿命 50,000小时以上(在25 的环境
语言字体 日语: 6962(jis 标准

字符大小 标准字体: 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 和 32 × 32像素字体, 矢量字体: 6至127像素字体, 图像字体: 8至72像素字体

字体大小 标准字体: 宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。*1

文本 8 × 8像素 100字符 × 75行

8 × 16像素 100字符 × 37行

16 × 16像素 50字符 × 37行

32 × 32像素 25字符 × 18行

控制存储器 变量区

sram 64kb(用可更换锂电池备份内

程序区 flash eeprom 132kb(可容

内部存储器 flash epro

备份存储器 sram 320kb(用可更换锂电池备份内存)

时钟精度 ± 65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3

触摸面板类型 电阻式(模拟)

触摸面板分辨率 1,024 × 1,024

触摸面板使用寿命 1,000,000次以上

接口 串口(com1)

异步传输 : rs-232c ; 数据长度

sub 9针(凸型)

串口(com2) 异步传输 : rs-42

无、奇或偶 ; 数

以太网(lan) ieee802.3i/ieee802.3u , 10base-t/100base-tx , rj-45接头 × 1

usb (type-a) usb2.0(usb type-a 接头) × 1 ; 电源电压 : dc 5v ± 5% ; 输出电流 : 500ma以下 ; 通讯距离 : 5m以下

usb (mini-b) usb2.0(usb mini-b接头) × 1 ; 通讯距离 : 5m以下

sd卡 sd卡插槽 × 1