

# PFXGP4201TADW

产品名称	PFXGP4201TADW
公司名称	广州正奇科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:Pro-face 型号:PFXGP4201TADW 尺寸:3.5寸
公司地址	广州市天河区天河直街30之一华翰大厦1008室
联系电话	15915984252

## 产品详情

gp-4201tw 型号(全球代码): pfxgp4201tadw

tft真彩lcd (65,536色) / 显示结果: qvga 产品图像数据(bmp) 符合国际安全标准和欧洲rohs指令的证书

### 功能规格

显示屏类型 tft真彩lcd  
显示屏尺寸 3.5英寸  
分辨率 320 × 240像素(qvga)  
有效显示面积 w70.56mm × h52.92mm  
显示颜色 65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁)  
背光灯 白色led(用户不可自行更换。需要更换时, 请联系当地pr  
亮度调节 8级(可通过软件进行调节)  
背光灯寿命 50,000小时以上(在25 的环境  
语言字体 日语: 6962(jis 标准

字符大小 标准字体: 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 和 32 × 32像素字体, 矢量字体: 6至127像素字体, 图像字体: 8至72像素字体

字体大小 标准字体: 宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。\*1

文本 8 × 8像素 40字符 × 30行

8 × 16像素 40字符 × 15行

16 × 16像素 20字符 × 15行

32 × 32像素 10字符 × 7行

控制存储器 变量区 无

程序区 flash eprom 132kb(可容

内部存储器 flash epro

备份存储器 sram 128kb(用可充电锂电池备份内存)

时钟精度 ±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)\*3

触摸面板类型 电阻式(模拟)

触摸面板分辨率 1,024 × 1,024

触摸面板使用寿命 1,000,000次以上

接口 串口(com1)

异步传输：rs-232c；数据长度  
sub 9针(凸型)

串口(com2) 异步传输：rs-42  
无、奇或偶；数  
usb

(type-a) usb2.0(usb type-a 接头) × 1；电源电压：dc 5v ± 5%；输出电流：500ma以下；通讯距离：5m以下

usb (mini-b) usb2.0(usb mini-b接头) × 1，通讯距离：5m以下

sd卡 无

广州正奇科技有限公司

联系人：李小姐

手机：15915984252