

304不锈钢内外环缠绕垫片 316内外环石墨垫片

产品名称	304不锈钢内外环缠绕垫片 316内外环石墨垫片
公司名称	廊坊九兴密封材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:九兴胜 型号:齐全 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县91号
联系电话	86-03163260029 15932649863

产品详情

金属缠绕垫片：

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热媒体油等。

使用压力： 300mpa

最大加工尺寸：2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

最小预紧比压：y=68 mpa

选型参考：

换热器用（带筋型）金属缠绕垫片也由金属缠绕垫和不锈钢（304,304l,316,316l,321,ta mon400 inconel）钢带构成。也有内、外环型式，只是在圆形垫圈的中间有不同型式的钢条、钢带等（俗称“筋”）镶嵌。性能：耐高温、高压、耐腐蚀和良好的压缩回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器、

换热设备的密封部位是理想的静密封材料。

不锈钢带形状：“v”“w”“sus”“u”。

不锈钢带材质：a3、304，304l，316，316l

非金属带：特殊石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。 适应温度：-196 ---+870 （柔性石墨）

+250 （聚四氟乙烯）

+500 （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热媒体油等。

使用压力： 300mpa

最大加工尺寸：~2800mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

最小预紧比压： $y=68\text{mpa}$