

ZCuAl8Mn13Fe3(8-13-3)铸造铝青铜锻件锻环

产品名称	ZCuAl8Mn13Fe3(8-13-3)铸造铝青铜锻件锻环
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ZCuAl8Mn13Fe3(8-13-3)铸造铝青铜锻件锻环

上海威力集团专业批发不锈钢15年,可按客户需求进行切割,规格齐全,不锈钢供应,规格齐全,附带原厂质保书,上海威力集团专业的技术团队和先进的生产装备为客户适合钛合金及高温合金领域用中间合金不锈钢,上海威力集团专业供货耐蚀不锈钢,精金高温合金,常备,规格齐全公司一直致力于为采购商提品的配套支持和服务,欢迎新老客户来电垂询!上海威力集团专业批发不锈钢15年,可按客户需求进行切割,规格齐全,不锈钢供应,规格齐全,附带原厂质保书,上海威力集团专业的技术团队和先进的生产装备为客户适合钛合金及高温合金领域用中间合金不锈钢,上海威力集团专业供货耐蚀不锈钢,精金高温合金,常备,规格齐全公司一直致力于为采购商提品的配套支持和服务,欢迎新老客户来电垂询!热疲劳性能对比采用UDDEHOLM自约束热疲劳试验法,在20 ~700 之间冷热循环3000周次,国产you质H13钢热疲劳裂纹扩展方向明显,裂纹粗大,而ASSAB8407钢热疲劳裂纹呈均匀网络状扩展,裂纹较细小。

ZCuAl8Mn13Fe3铸造铝青铜材料名称:铸造铜合金(8-13-3铝青铜,金属型)牌号:ZCuAl8Mn13Fe3标准:GB/T 1176-1987ZCuAl8Mn13Fe3特性及适用范围:ZCuAl8Mn13Fe3(8-13-3)有很高的强度和硬度、良好的耐磨性和铸造性能,合金致密性好,ZCuAl8Mn13Fe3合金组织致密高,耐蚀性好,作为耐磨件工作温度不大于400 ,可以焊接,不易钎焊。ZCuAl8Mn13Fe3化学成份:铜 Cu : 其余锌 Zn : 0.3(不计入杂质总和)铅 Pb : 0.02(杂质)铝 Al : 7.0 ~ 9.0铁 Fe : 2.0 ~ 4.0锰 Mn : 12.0 ~ 14.5硅 Si : 0.15(杂质)碳 C : 0.10(杂质)注:杂质总和 1.0ZCuAl8Mn13Fe3力学性能:抗拉强度 b (MPa): 650屈服强度 (MPa): 280(参考值)伸长率 5 (%) : 10硬度 : 1665HBZCuAl8Mn13Fe3铸造方法:金属型铸造

ZCuAl8Mn13Fe3(8-13-3)铸造铝青铜在一些海洋工业中对于抗腐蚀性能来讲是非常重要的,铝青铜蝶阀在海水中腐蚀的过程是氧去ji化,也就是说它的腐蚀速度是由氧气的供给来决定的,而泡在海水中的吕青铜蝶阀并不会像其他阀门一样任意让海水冲刷而腐烂,它会形成一种腐蚀产物的薄膜,这能够非常有效的其腐蚀速度,当然铝青铜蝶阀在海水中的腐蚀速度相对来讲比较慢,腐蚀的方式为点蚀和缝隙腐蚀,但是其对海水流速敏感,超过临界流速时,腐蚀速度会急剧增加铝青铜蝶阀采用阀体,碟板以及密封圈和传动机构等部件组成,这种阀门产品的结构主要采用了三偏心的原理涉及,在弹性和密封方面性能非常的好,使用这种工艺所生产出来的产品在工作时,其扭矩力和节能都有改善,铝青铜蝶阀出来看腐蚀。