

## 中环真空泵 | 2X-4旋片真空泵

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 中环真空泵   2X-4旋片真空泵 |
| 公司名称 | 中环真空设备有限公司        |
| 价格   | 500.00/台          |
| 规格参数 | 中环真空泵:2X-4        |
| 公司地址 | 肇庆市厂排街60号         |
| 联系电话 | 0758-2870502      |

### 产品详情

- 1.真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求，如：真空镀膜要求 $1 \times 10^{-5}$ mmhg，通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数目级。
- 2.正确地选择真空泵的工作点，每种泵都有一定的工作压强范围，如：扩散泵为 $10^{-3} \sim 10^{-7}$  mmhg，在这样宽压强范围内，泵的抽速随压强而变化，其稳定的工作压强范围为 $5 \times 10^{-4} \sim 5 \times 10^{-6}$  mmhg，因而，泵的工作点应该选在这个范围之内，而不能让它在 $10^{-8}$  mmhg下长期工作，又如钛货泵可以在 $10^{-2}$  mmhg下工作，但其工作压强应小于 $1 \times 10^{-5}$  mmhg为好。
- 4.正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气，因而，有时选用一种泵不能满足抽气要求，需要几种泵组合起来，互相补充才能满足抽气要求，如钛升货泵对氩有很高的抽速，但不能抽拟，而三极型溅射离子泵，（或二级型非对称阴极溅射离子泵）对氩有一定的抽速，两者组合起来，便会使真空装置得到较好的真空度，另外，有的真空泵不能在大气压下工作，需要预真空，有的真空泵出口压强低于大气压，需要前级泵，故都需要把泵组合起来使用。
- 5.真空设备对油污染的要求，若设备严格要求无油时，应该选各种无油泵，如：水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。假如要求不严格，可以选择有油泵，加上一些防油污染措施，如加冷阱、障板、挡油阱等，也能达到清洁真空要求。

广东中环真空设备有限公司拥有近四十年的丰富生产经验，在真空泵领域也颇有成就，产品线涵盖旋片式真空泵、滑阀真空泵、罗茨真空泵、油扩散喷射泵、光学镀膜设备、多弧离子镀膜设备、卷绕镀膜设备、蒸发/磁控镀膜设备、真空干燥设备、淋漆设备等，产品不仅畅销全国，而且远销至欧美、东南亚、中东等地区，深受客户青睐。对真空泵技术问题有什么疑问虽然欢迎咨询！

广东中环真空设备有限公司欢迎您的选购，如有需要请直接点击官网：[www.hvacuum.com](http://www.hvacuum.com) 联系电话

: 0758-2870502 万先生