

杜邦EVA（中国授权代理商）杜邦集团

产品名称	杜邦EVA（中国授权代理商）杜邦集团
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:杜邦EVA 杜邦集团授权:一级代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、MSDS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

杜邦EVA（中国授权代理商）杜邦集团

代理经销（EVA美国杜邦）总代理商EVA美国杜邦现货供应中国市场，批发价格（EVA美国杜邦）代理商优势:证书，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量，当天下订当天发货。（EVA美国杜邦）代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂、出厂，材质报告，UL黄卡、等产品型号DuPont Elvax杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦150杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦150W杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦210W杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦220W杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦230杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦240A杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦250杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦250A杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦260杜邦EVA中国代理商供应Elvax EVA美国杜邦260A

EVA材料介绍：

EVA共聚物是高分子的热塑性聚合物，是典型的无规共聚体。EVA由于在乙烯支链中引入由极性的醋酸基团所组成的短支链，打乱了原来的结晶状态，从而降低了支链上乙烯的结晶度，同时还增加了聚合物链之间的距离。这就使EVA比聚乙烯更富有柔韧性和弹性。

EVA的熔体指数（MI）的大小与聚合工艺条件有关，亦与VA含量有关，在同一聚合条件下，VA含量越高，其MI亦越高。EVA的介电常数、介电损耗角正切值与共聚物中VA含量呈线性的函数关系，即VA含量越高，其介电常数也就越大。EVA热分解温度为229 ~ 230，也有文献报道在250 以上

EVA对于气体和湿气的渗透性要比低密度聚乙烯高，因此它不宜做高度抗渗透材料。EVA的耐油、耐化学药品性比聚乙烯、聚氯乙烯稍差，随VA含量的增加，这一倾向愈加明显。

