

科华恒盛蓄电池6-GFM-200直流屏12V 200AH高率放电性能

产品名称	科华恒盛蓄电池6-GFM-200直流屏12V 200AH高率放电性能
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:6-GFM-200 产地:厦门
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

阀控铅酸电池是多种备用性电源的理想选择。

系列阀门控制免维护电池

容量: 33 至 130 Ah

特点:

电池寿命期内无需加水

不需要特别房间作储存

提供绝缘连接器，随插即用

系列阀控式阻燃电池

容量: 25 至 1000 Ah

主要用途:

电讯业

不间断电源设备

办公室设备

系列胶体管状板电池

容量: 200至3000 A

主要用途：

电讯业

广播及移动电话转讯站

紧急照明系统

能源分配

大型不间断电源设备和电脑后备电源

铁路信号系号

海岸备用电源

制造和监控工程

UPS在计算机系统和网络应用中的主要两个作用:一是应急使用,就是防止突然断电,影响用电设备的正常工作,以及给计算机造成伤害。第二是可以净化电源,消除掉市电上的电涌、电磁干扰、瞬时的高低电压、电线噪声、或是频率偏移等“电源污染”,改善我们的用电质量,为我们的计算机系统以及精密用电设备提供高质量的电源。

为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间,一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10-12h左右,注意充电器的选用UPS电源用的免密封电池不能用可控硅式的[快速充电器”进行充电。

KELONG

洲医珠术

阀控密封式铅酸备电池

6.GFM-65市公海子月J

日检1、条件允许的话，可安排操作人员在执行每日例行巡检时，注意检查如下部件:现场观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。

检查是否有明显的过热痕迹。观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化，如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。听听音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。