供应安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器

产品名称	供应安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器
公司名称	北京京博同创科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:活仕 型号:WAC-230
公司地址	北京市朝阳区广渠路21号金海国际8号楼2号底商
联系电话	010-51265034

产品详情

北京俊博同创是一家生产及销售服务为一体的综合性公司，也可到我公司官方网站咨询了解（负离子空气净化器 http://www.bj1360.com/）本公司主营空气净化器，空气净化设备， 负离子空气净化器，除“假权”空气净化器分解或转化各种空气污染物（一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染源、感染物、过敏源等），有效提高空气清洁度的产品，是改善空气质量的最佳产品。种类繁多可选型有意可联系我们，李1 欢迎您的来电010-51265034 13366708682

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器原理

空气净化器工作时，机器内的微风扇（又称通风机）将待过滤的空气由进气口进入，流经滤网，空气中的甲醛被滤网中的高效去甲醛滤网和hepa滤网分解掉，如此不断的循环空气中的甲醛含量将不断的变少，同时带有负离子功能的空气净化器还能释放出高能量的负离子微风扇送出，形成负离子气流和空气中的甲醛进行化学反应分解掉空气中的甲醛。

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器定义

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。

国家《空气净化器》相关标准中把空气净化器定义为“从空气中分离和去除一种或多种污染物的设备。对空气中的污染物有一定去除能力的装置。主要是指房间内使用的单体式空气净化器以及集中空调通风系统内的模块式空气净化器。”

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器优点

这种产品它还具有很强的密封性，能够提高产品的安全系数，同时，它的滤料表面十分光滑，因为它是经过我们在滤料的表面进行抛光处理了的。我们这种产品的初阻力很小，而且容尘量比一般的产品的容尘量要大。而且它的滤料的材质也分很多种，净化网用户可以根据需要选择不同材质的空调净化网。这种净化网是由金属材质制成的，自身的重量还是比较轻的，而且携带又比较方便，并且易于安装，不需要大量的人力安装，它的外形也是很

美观的。

以上就是我们对于空调净化网的清洗过程做的一些介绍，希望可以帮助到广大朋友们。当我们对其清洗有一定的了解之后，希望我们对其保养的知识也要做一定的了解，以达到更久的使用。

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器*种类

光触媒型。由于光触媒必须经光照催化才能产生反应，使用时，切忌将光触媒材料或设计用来照射该材料的光源遮住。

负离子型。负离子装置在产生负离子的同时，会产生臭氧。如果臭氧浓度过高，可能危害健康。所以消费者购买此类产品时，要注意机器产生的臭氧浓度不应过高。有过敏史的消费者，应尽量避免选用此类产品。

紫外线型。过量的紫外线会引起光化学反应，可使人体机能发生一系列变化，尤其是对皮肤、眼睛及免疫系统等造成危害。所以购买和使用此类产品时，要注意不应有紫外光泄漏，即不能看到灯管裸露，以免带来伤害。

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器优势

1.传统的空气净化器需要定期更换滤网，负离子空气净化器无需耗材。

2.负离子空气净化器不需要转动风扇就能达到吸附的目的，没有噪音，在夜间的时候也可以使用。

3.传统的空气净化器是被动的吸附空气中的有害物质，而负离子空气净化器会主动的吸附空气中的有害物质

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器原理

常规型净化器的机器内的微风扇（又称通风机）使室内空气循环流动，污染的空气通过机内的空气过滤器（两次过滤）后将各种污染物清除或吸附，然后经过装在出风口的负离子发生器（工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压），将空气不断电离，产生大量负离子，被微风扇送出，形成负离子气流，达到清洁、净化空气的目的。

齐家空气净化推出全球首款led数字化显示空气质量参数智能自动控制空气净化器，除了具有常规净化器的功能外，更侧重于装修污染的处理。分为二大种原理，一种是分子络合锁定技术，一种是ufco技术（超级常温甲醛催化氧化技术）。

安平工业用空气净化器故城负离子空气净化器的维护

1、胶化棉：脏了可以用水洗，重复使用，不可用力揉搓。

2、hepa：可以用吸尘器吸表面的灰尘。

3、负离子空气净化器催化活性碳：半年拿到太阳光下暴晒24小时以上，即可恢复活性碳自身的活性。

4、负离子空气净化器长期不用或移动时应关闭电源：在保养、更换滤材后，如果机器未完全安装到位，请勿开机。应防止水滴进入净化器。

5、不要在靠近水源或具有挥发性易燃物品附近使用空气净化器：采用过滤、吸附、催化原理的空气净化器随着使用时间的增加，滤胆趋于饱和，设备的净化能力下降，就需要清洗、更换滤网和滤胆，用户应选择具有再生能力的净化过滤胆（包括高效催化活性炭），以延长使用寿命。

6、稳定放置：根据净化需要，选择房间的合适地点放置机器。放置时，应确保机器底部及与其相接触平面平稳。放置处应保证机器进、出风口通畅，使用时也不得有物体阻碍进、出风口。