

美国杜邦EVA-250 良好的韧性 耐寒性强（美国杜邦中国代理商）

产品名称	美国杜邦EVA-250 良好的韧性 耐寒性强 (美国杜邦中国代理商)
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国:杜邦EVA 杜邦集团授权:一级代理商 原厂原包:提供:DA认证、材质证明、ROHS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA-250 良好的韧性 耐寒性强（美国杜邦中国代理商）

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物#)/250/美国杜邦

用途：热熔特性备注：耐寒性较好，共聚物，较好的韧性，良好的灵活性，弹性。

美国FDA认证重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.921 g/cm³ 拉伸强度:11 MPa 断裂伸长率:900 %
硬度:75维卡软化点:42 EVA成型加工：EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。EVA橡塑制品经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统发泡材料，且符合环保要求，是出口产品的佳选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。EVA橡塑制品是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且、不吸水。特点：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无味、。

加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能，能耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。应用：汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，箱包背垫，冲浪板，跪垫；泡棉胶带产品的基材；

冷库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；

汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件，各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品、智力积木等。

美国杜邦EVA-250 良好的韧性 耐寒性强（美国杜邦中国代理商）

EVA分类：

乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品，国外一般将其统称为EVA。

但是在中国，人们根据其中醋酸乙烯含量的不同，将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和EVA乳液。

醋酸乙烯含量小于40%的产品为EVA树脂；醋酸乙烯含量40%~70%的产品很柔韧；富有弹性特征，人们将这一含量范围的EVA树脂有时称为EVA橡胶；醋酸乙烯含量在70%~95%范围内通常呈乳液状态，称为EVA乳液。EVA乳液外观呈乳白色或微黄色。