

贵阳龙康玻璃钢隔油池

产品名称	贵阳龙康玻璃钢隔油池
公司名称	贵阳龙康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙康 型号:多种
公司地址	贵阳市观山湖区中天会展城A5组团2栋15楼2室
联系电话	0851-2205189 18185184598

产品详情

玻璃钢隔油池特点 玻璃钢隔油池分离精度高，能够满足未来严格的污水排放标准，运行费用低。安装简单，无需专业人员，可由用户自行安装，无需调试，设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力，系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便，便于清洗，系统预留法兰接口，可通过接入真空吸泥车轻易清除污染物，每年维护成本与其他的油脂分离装置相比，可减少50%以上，极强的抗冲击负荷。该技术实现了油水分离工艺的突破，不仅占地小，投资少，且处理效果好。

圆形玻璃钢隔油池

型号	有效容积 v (m ³)	最大流量 (l/s)	外直径 d (mm)	总长 l (mm)	总高 h (mm)	接管	04s519图集型号
lkgyc-y-1	1.2	1.0	1000	1700	1200	dn160	
lkgyc-y-2	2	1.6	1210	1900	1400	dn160	gg-1
lkgyc-y-3	4	3.2	1510	2500	1700	dn160	gg-2
lkgyc-y-4	6	4.8	1510	3600	1700	dn160	gg-3/gc-1
lkgyc-y-5	9	7.3	1810	3800	2000	dn200	gg-4

lkgyc-y-6	12	9.6	2010	4100	2200	dn200	gc-1
lkgyc-y-7	16	13.0	2010	5400	2200	dn200	
lkgyc-y-8	20	16.3	2410	4800	2600	dn250	
lkgyc-y-9	25	20.5	2410	5900	2600	dn250	
lkgyc-y-10	30	24.2	2410	7000	2600	dn250	
lkgyc-y-11	40	32.2	2815	6800	3000	dn315	
lkgyc-y-12	50	40.8	2815	8300	3000	dn315	

以上为常规埋地式隔油池，特殊规格可按要求订做，刮油清渣周期为7d 方型玻璃钢隔油池

型号	体积(m ³)	有效容积(m ³)	处理水量(m ³ /h)	公称直径		外形尺寸				
				d1	d2	l	w	h	h1	h2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
lkgyc-f-1	0.25	0.17	1	50	50	1000	500	500	80	120
lkgyc-f-2	0.6	0.4	3	50	50	1500	800	500	80	120
lkgyc-f-3	1.2	0.8	5	65	65	1800	800	800	100	150
lkgyc-f-4	1.6	1	8	65	65	2000	800	1000	100	150
lkgyc-f-5	2.3	1.5	10	80	80	2300	1000	1000	120	170
lkgyc-f-6	3.5	2.3	12	100	100	2300	1500	1000	130	200
lkgyc-f-7	3.8	2.5	15	100	100	2500	1500	1000	130	200
lkgyc-f-8	4.5	3	18	100	100	3000	1500	1000	130	200
lkgyc-f-9	9	6	20	125	125	4000	1500	1500	140	240

lkgyc-f-10	11	7.5	30	125	125	5000	1500	1500	140	240
lkgyc-f-11	16	11	40	125	125	5500	2000	1500	140	240
lkgyc-f-12	24	16	50	150	150	6000	2000	2000	150	250