

# 粘结指数测定仪,烟煤粘结指数测定仪

产品名称	粘结指数测定仪,烟煤粘结指数测定仪
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:NJ-2型 转鼓转速:50 ± 2r/min
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

## 产品详情

采用标准：

nj-2型粘结指数测定仪采用国家对相关煤炭化验设备规定标准：gb/t 5477-1997 《烟煤粘结指数检测方法》

适用范围：

粘结指数测定仪主要用途是通过测定煤炭的粘结指数、罗加指数进而判断煤炭的粘结能力，主要适用煤炭行业、冶金行业和焦化行业及科研单位。

技术参数：

转鼓转速: 50 ± 2r/min

实验转数：出厂设定250转（用户可以自由设定转数）

显示方式：数码管显示

传动方式：专用同步带

电源电压：ac220 ± 10% 50hz

功率：1kw

工作环境：5 ~ 40 ，湿度 85%

外形尺寸(mm)：460 × 390 × 330

整机重量：25kg

功能特点：

- 1、该款设备采用单片机程序控制整个测试过程，实时的转数及测试时间通过数字化得面板显示，配套电机为50r/min固定转数电机。
- 2、优势：较同类产品的优势在于测试数据及操作显示直观、转数准确、计数稳定、运行平稳无噪音等优点。
- 3、同时该款仪器计数器采用的是电子接近开关，更准确anquan。