

DH-F系列非接触式速度检测仪

产品名称	DH-F系列非接触式速度检测仪
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:DH-F
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

产品详情

dh-f系列非接触式速度检测仪，胶带速度检测仪，打滑检测仪

非接触式速度检测仪，顾名思义，就是不接触输送带或者滚动，就可以检测输送带运行速度的检测仪器。有客户问我，我要测的是皮带的打滑检测仪，这是一款速度检测仪，是我需要的仪器吗？嘿嘿，不要咬文嚼字，没错，这就是打滑检测仪，一款可以显示皮带时速的检测仪，先进方便！

一、主要用途及适用范围

dh-f系列非接触式胶带速度检测仪,主要用于检测带式输送机,在运行中出现的胶带与滚筒之间的打滑。本装置采用比较的方式对胶带额定速度和从动滚筒线速度（即输送带实际运行速度）来检测输送带打滑的数据。并且能够及时发出报警及停机信号，防止输送带打滑造成事故和损失，亦可用于多条输送机连锁起动和停机。非接触式速度监控传感器安装在从动滚筒一端，与输送带不接触，避免了对输送带的损伤和接触不良造成的误差。本装置的主机为单片计算机系统，具有较高的智能化程度和可靠的工业性能。适用于煤矿、冶金、电力、化工、交通等行业。

二、主要结构功能与特点

- (1) dh-f系列由主机（控制仪表箱）和非接触式传感器组成。
- (2) 本装置采用接近开关检测从动滚筒线速度（即输送带速度），为非接触式检测。
- (3) 控制仪表可显示输送带的即时带速和转速。
- (4) 控制仪表面板显示输送机运行状态：打滑、重打滑，打滑输出和重打滑输出。
- (5) 开关量输出：由继电器接点给出打滑和重打滑的报警信号。
- (6) 模拟量输出：4-20ma与上位机或可编程序控制器联网，参与集中控制。

(7) 用户编程：用户可以随时输入或修改并且长期保存相关参数，以适应用户的不同设备和具体的工况要求。

三、主要技术参数

工作电压	ac 220v 50hz
整机功率	10w
分辨率	m/s 小数点后有两位
开关量输出	轻打滑：1常开、1常闭；重打滑：1常开、1常闭；
继电器接点容量	ac 380v 3a
工作温度	- 30 ~ +40
防护等级	传感器：ip65；控制箱：ip54
相对湿度	95% (25 时)
传感器作用距离	7mm

联系人：侯亭 手机：13406267972 座机：0537-2289488

传真0537-2284988 在线qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>

济宁宏如工矿设备有限公司官网<http://www.jnhrgkgw.com.cn>