

# 美国福禄克Fluke754EL热工校验仪

产品名称	美国福禄克Fluke754EL热工校验仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:美国福禄克 型号:Fluke754EL
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

### fluke 754el 热工校验仪

fluke 754el 热工信号校验仪中的功能可以满足您的全部所需，fluke 744 和其他系列产品也将会不断推陈出新！结合使用了hart 通信功能来提供集成的通信校准仪。这款功能强大、性能可靠的工具是校准、维护和检查hart 和其他仪器的不二之选。

fluke 754el 热工信号校验仪可以当做多个工具使用 - 利用该功能强大的手持设备，可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、usb 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。

fluke 754el热工校验仪全面升级了语言操作系统，提供简洁友好的中文操作界面，更便于中国用户操作，极大地提升了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。

对于记录功能，754el 热工信号校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然，它还可帮助您满足 iso 9000、fda、epa 和 osha 法规等多项严格标准。

### 福禄克 754el 记录过程校准仪-hart

#### 技术数据

热工信号校验仪数据记录功能 测量功能：电压、电流、电阻、频率、温度、压力

读数速率：1、2、5、10、20、30 或 60 次/分钟

最大记录长度：8000 个读数（对于 30 或 60 次/分钟，为 7980 个）

#### 斜坡功能

输出功能：电压、电流、电阻、频率、温度

速率：4 步/秒

跳闸检测：连续性或电压（输出电流时，无法进行连续性检测）

回路电源功能

电压：可选，26 v

精确度：10%，22 ma 时最小值为 18 v

最大电流：25 ma，短路保护

最大输入电压：直流 50 v

步进功能 输出功能 电压、电流、电阻、频率、温度

手动步进 可选步进，使用箭头按钮进行更改

自动步进

函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全编程