

## SKF润滑脂LGMT3/5 , LGWA2/5 , LGHP2/18

产品名称	SKF润滑脂LGMT3/5 , LGWA2/5 , LGHP2/18
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

### 产品详情

KF润滑脂LGMT3/5 , LGWA2/5 , LGHP2/18,上海旺高机电特价供应SKF原装进口润滑脂LGEP2/5,斯凯孚L2/18,LGLT2/1,LGET2/1,LGEV2/18,LGEM2/5,

LGWM1/5、LGWM2/5、LGGB2/5,LGGM2/18、LGGM3/18、LGWA2/18、LGEP2/18、LGHP2/18、L2/18、LGEM2/18、LGEV2/18、

LGMT2/1、LGMT3/1、LGEP2/1、LGHP2/1、LGLT2/1、LGWA2/1、LGFP2/1

SKF抗蠕动腐蚀剂LGAF3E/0.5,SKF安装油LHMF300/5,SKF拆卸油LHDF900/5,SKF链条油LHMT68/5

SKF自动注油器SYSTEM24-LAGD125/WA2,LAGD125/EM2,LAGD125/HP2,LAGD125/HB2 , LAGD125/HMT68 , LAGD125/HFP15,LAGD125/FP2,LAGD125/GB2,TLSD125/WA2,TLSD250/WA2系列

LINCOLN林肯电动黄油枪1882E,1862E,1262E,1842E,1442E,1162E,1242E全系列

SKF黄油枪1077600 , 1077600H , TLGH1 , SKF润滑脂流量计LAGM1000E

供应SKF油质检查器TMEH1、SKF润滑脂加注qiangtaojian1077600/SET , SKF电动黄油枪LAGG400B

SKF电动润滑脂枪TLGB20 , SKF电池盒TLGB20-2 , SKF润滑脂管装置配件TLGB20-4

SKF高压软管TLGB20-3 , SKF电池充电器TLGB20-5 , SKF油质检测器TMEH1

供应SKF单手操作润滑脂加注枪LAGH400,SKF黄油枪LAGH400,SKF润滑脂填充泵LAGF18 , LAGF50

SKF气动润滑脂泵LAGG18AE , LAGG180AE , LAGG50AE , SKF手动润滑脂泵LAGG18M

现货销售SKF注油器套件729101E,729101B,SKF注油器套件THKI300,THKI400,SKF注油器226400E/400

SKF注油器套件729101/300MPA,729101/400MPA,SKF注油器226400E,226400E/400 ( 300和400mpa兆帕 )

SKF压力表1077589,SKF注油器226400,226400/400MPa,SKF高压油管227957A/400MP,

包装规格

包装规格	型号
420 ml 套筒	LGMT 3.0,4
0.5 kg 罐	LGMT 3/0.5
1 kg 罐	LGMT 3/1
5 kg 罐	LGMT 3/5
18kg 桶	LGMT 3/18
50 kg 桶	LGMT 3/50
180 kg 桶	LGMT 3/180
机电润滑分配器	
<a href="#">TLMR 101系列</a> 380ml补充装 ( 包含电池 )	LGMT 3/MR
<a href="#">TLMR 201系列</a> 380 ml 补充装	LGMT 3/MR

相关文件

[LGMT 3产品数据表 \(206.7 KB\)](#)

[LGMT3安全数据表 \(273.6 KB\)](#)

技术参数

型号	
DIN 51825 代码	
NLGI 稠度等级	
稠化剂	
颜色	
基础油类型	
工作温度范围	
滴点 DIN ISO 2176	
基础油粘度	40 ° C , mm/s 100 ° C , mm/s
锥入度 DIN ISO 2137	60次剪切 , 10-1 mm 100 000次剪切 , 10 – 1 mm
机械稳定性	滚筒稳定性测试 , 80 下50小时 , 10 – 1 mm V2F 测试
抗腐蚀性	Emcor – ISO 11007 标准 Emcor – 水淋测试
抗水性	DIN 51807/1 , 90 下3小时
分油	DIN 51817 , 40 下7天 , 静态 , %
润滑能力	R2F , 120 ° C下运行测试B
铜腐蚀	DIN 51 811
滚动轴承润滑脂寿命	在10 000rpm下 , SKF R0F测试L50寿命 , 小时
保质期	